

AOCHUAN X Pro Standard Gimbal (Γκρι)

AOCHUAN · EAN 6972467710065

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Κατάλογος προϊόντων

Πριν από τη χρήση, παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά τη συσκευασία σύμφωνα με τον κατάλογο προϊόντων. Σε περίπτωση έλλειψης, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών ή τον αντιπρόσωπό σας. Σταθεροποιητής τηλεφώνου *1 Τρίποδο *1

Καλώδιο Type-C *1 Οδηγίες χρήσης *1

Εφαρμογή και Εκπαίδευση

11.. Κατεβάστε την Εφαρμογή

Παρακαλώ κατεβάστε την επίσημη

ΕΦΑΡΜΟΓΗ μας για τον σταθεροποιητή γυροσκοπίου

σκανάροντας τον παρακάτω κωδικό QR ή

αναζητώντας "AOCHUAN" στο

κατάστημα εφαρμογών σας. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ είναι διαθέσιμη για

συστήματα IOS και Android. 222... Δείτε το εκπαιδευτικό βίντεο

Αναζητήστε και ακολουθήστε "AOCHUAN Gimbal", αποκτήστε

"AOCHUAN Gimbal", αποκτήστε

εκπαιδευτικά βίντεο προϊόντων και εξερευνήστε τον δημιουργικό κόσμο

μαζί. Ανοίξτε και διπλώστε τον

σταθεροποιητή γυροσκοπίου

Ανοίξτε τον σταθεροποιητή

γυροσκοπίου

Αρχικά ανοίξτε το

βραχίονα του SMART X

Pro γυροσκοπίου, στη συνέχεια

τοποθετήστε το κινητό σας

στον κλιπ, στη συνέχεια

ρυθμίστε το επίπεδο. Δεν

χρειάζεται να ξεκλειδώσετε,

εύκολο στη χρήση. Διπλώστε τον σταθεροποιητή

Διπλώστε τον σταθεροποιητή

γυροσκοπίου

Γυρίστε το βραχίονα του

σταθεροποιητή γυροσκοπίου μέχρι να είναι

στην ίδια κατεύθυνση με το

πάνελ λειτουργίας,

κλειδώστε τον άξονα κλίσης,

στη συνέχεια διπλώστε το σύμφωνα με

την κίτρινη βέλος

οδηγία μέχρι να

κλειδώσουν οι κλιπ του κινητού

στην τρύπα στήριξης. Εισαγωγή του

SMART X Pro

Κλιπ κινητού

Κλιπ κινητού

Ενσωματωμένο ασύρματο

module φόρτισης

Άξονας κλίσης Άξονας κλίσης

Άξονας πανός

Άξονας πανός

Οθόνη LED Οθόνη LED

Τροχός εστίασης Τροχός εστίασης Θύρα φόρτισης

Θύρα φόρτισης Τροχός ζουμ Τροχός ζουμ Joystick γυροσκοπίου Joystick γυροσκοπίου

Κάμερα / Βίντεο Κουμπί τροφοδοσίας

Κάμερα / Βίντεο / διακόπτης φωτισμού / διακόπτης φωτισμού

Οριζόντιο/ Κάθετο πάνελ Κάθετο πάνελ

και ασύρματος φόρτισης

διακόπτης

Εισαγωγή του

SMART X Pro

Άξονας ρολής

Φωτισμός

Η τρύπα στήριξης

για τον διπλωμένο γυροσκοπίου

Μαγνητικό

καπάκι μπαταρίας

Τρύπα ιμάντα γυροσκοπίου

Θύρα επέκτασης 1/4

Εισαγωγή του

πάνελ λειτουργίας

1 Οδηγίες λειτουργίας οθόνης OLED

Λειτουργία πλήρους κλειδώματος

Λειτουργία παρακολούθησης ανεμιστήρα

Λειτουργία πλήρους παρακολούθησης

Λειτουργία POV

Λειτουργία Inception 1

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 2

Ασύρματη φόρτιση

Bluetooth 3

Ενημέρωση firmware 4

2 4

Joystick: μετακίνηση πάνω και κάτω, αριστερά και Μοναδικό κλικ: κάμερα / βίντεο

δεξιά Διπλό κλικ: εναλλαγή σε οριζόντιο /

Μοναδικό κλικ: εναλλαγή σε PF/F/L/POV λειτουργία κάθετο πάνελ

Διπλό κλικ: επιστροφή στην αρχική θέση Μακρύ πάτημα: εναλλαγή

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της

Λειτουργία τριπλού κλικ: λειτουργία inception 3

Μακρύ πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Μοναδικό κλικ: εναλλαγή σε φωτισμό σκηνής

1/2/3/απενεργοποίηση διαδοχικά

Φόρτιση και

αντικατάσταση μπαταρίας

Φόρτιση μπαταρίας

Συνδέστε το εξοπλισμένο

καλώδιο Type-C με τον προσαρμογέα ρεύματος μέσω της θύρας USB και

με τον σταθεροποιητή γυροσκοπίου μέσω της θύρας Type-C. Όταν η οθόνη OLED είναι

αναμμένη, υποδεικνύει κατάσταση φόρτισης. Όταν το σύμβολο []

εμφανίζεται στην

οθόνη OLED, υποδεικνύει

πλήρη μπαταρία. Αντικατάσταση μπαταρίας

Ο σταθεροποιητής SMART X Pro

χρησιμοποιεί μαγνητικό καπάκι μπαταρίας. Για να αντικαταστήσετε

την μπαταρία Li, παρακαλώ ανοίξτε

το μαγνητικό καπάκι και

αφαιρέστε την χρησιμοποιημένη μπαταρία. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε μπαταρία 18650

για αντικατάσταση. Ο SMART X Pro είναι εξοπλισμένος με την αυθεντική μπαταρία

AOCHUAN. Για την πρώτη χρήση, παρακαλώ ενεργοποιήστε την

μπαταρία φορτίζοντάς την πλήρως, ώστε να διασφαλιστεί η κανονική χρήση της.

Παράμετροι

268*125*65mm (ανοιγμένο μέγεθος)

Μέγεθος προϊόντος

158*108*55mm (διπλωμένο μέγεθος)

Βάρος προϊόντος 310g

Μέγιστο βάρος μεταφοράς $\leq 250g$

Ώρες λειτουργίας 7-10 ώρες (όταν η λειτουργία ασύρματης φόρτισης είναι απενεργοποιημένη)

Χρόνος φόρτισης Περίπου 2.5 ώρες

Τάση λειτουργίας 3.7V

Ικανότητα εισόδου 5V/2A

Έξοδος ασύρματης φόρτισης 5V/0.4A

Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C~45°C

Μπαταρία Li 3.7V/3200mAh

Μέγεθος συμβατού τηλεφώνου 55-90mm

Ακρίβεια γωνίας

Ακρίβεια γωνίας 0.1°

Μηχανική γωνία παν

Μηχανική γωνία παν 310°

Μηχανική γωνία ρολού

Μηχανική γωνία ρολού 330°

Μηχανική γωνία κλίσης

Μηχανική γωνία κλίσης 345°

Ελεγχόμενη γωνία παν

Ελεγχόμενη γωνία παν 310°

Ελεγχόμενη γωνία ρολού

Ελεγχόμενη γωνία ρολού 330°

Ελεγχόμενη γωνία κλίσης 76°

* Τα παραπάνω δεδομένα προέρχονται από τα δεδομένα δοκιμών στο εργαστήριο. Τα πραγματικά δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν σε κάποιο βαθμό υπό διαφορετικές συνθήκες δοκιμών. Παρακαλώ ανατρέξτε στην πραγματική εμπειρία χρήσης του gimbal. Υποστήριξη Πελατών

Zhongshan Yang Guo Electronic Technology Co., Ltd. Διεύθυνση: NO.9 Huayuan Road,
Xiaolan Town, Zhongshan

Πόλη, Guangdong, Κίνα. Email: aochuan_gimbal@outlook.com

Ιστοσελίδα: www.aochuan-tech.com