

AOCHUAN X Pro Gimbal με αισθητήρες AI (Γκρι)

AOCHUAN · EAN 6972467710294

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Λίστα προϊόντων

Πριν από τη χρήση, παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά τη συσκευασία σύμφωνα με τη λίστα προϊόντων. Σε περίπτωση ελλείψεων, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών ή τον αντιπρόσωπό σας. Σταθεροποιητής τηλεφώνου *1 Τρίποδο *1

Καλώδιο Type-C *1 Εγχειρίδιο χρήστη *1

Εφαρμογή και Εκπαίδευση

11.. Κατεβάστε την εφαρμογή

Παρακαλώ κατεβάστε την επίσημη

ΕΦΑΡΜΟΓΗ μας για σταθεροποιητή γυροσκοπίου

σκανάροντας τον παρακάτω κωδικό QR ή

αναζητώντας "AOCHUAN" στο

κατάστημα εφαρμογών σας. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ είναι διαθέσιμη για

συστήματα IOS και Android. 222... Δείτε το εκπαιδευτικό βίντεο

Αναζητήστε και ακολουθήστε "AOCHUAN Gimbal",

λάβετε εκπαιδευτικά βίντεο προϊόντων και εξερευνήστε τον δημιουργικό κόσμο μαζί. Ξεδιπλώστε και διπλώστε τον

σταθεροποιητή γυροσκοπίου

Ξεδιπλώστε τον σταθεροποιητή γυροσκοπίου

Αρχικά ξεδιπλώστε το

βραχίονα του SMART X

Pro γυροσκοπίου, στη συνέχεια

τοποθετήστε το κινητό σας

στον κλιπ, στη συνέχεια

ρυθμίστε το επίπεδο. Δεν

χρειάζεται να ξεκλειδώσετε,

είναι εύκολο στη χρήση. Διπλώστε τον σταθεροποιητή

Διπλώστε τον σταθεροποιητή γυροσκοπίου

Γυρίστε τον βραχίονα του

σταθεροποιητή γυροσκοπίου μέχρι να είναι
στην ίδια
κατεύθυνση με το
πάνελ λειτουργίας,
κλειδώστε τον άξονα κλίσης,
στη συνέχεια διπλώστε τον σύμφωνα με
την κίτρινη βέλος
οδηγία μέχρι να
κλειδώσουν οι κλιπ του κινητού
στην τρύπα στερέωσης. Εισαγωγή του
SMART X Pro
Κλιπ κινητού
Κλιπ κινητού
Ενσωματωμένο ασύρματο
module φόρτισης
Άξονας κλίσης
Άξονας πανιού
Οθόνη LED
Τροχός εστίασης Θύρα φόρτισης
Τροχός ζουμ Joystick γυροσκοπίου
Κάμερα / Βίντεο Κουμπί τροφοδοσίας
Κάμερα / Βίντεο / διακόπτης φωτισμού
Οριζόντιο/ Κάθετο πάνελ
και διακόπτης ασύρματης φόρτισης
Εισαγωγή του
SMART X Pro
Άξονας ρολής
Φωτισμός
Η τρύπα στερέωσης
για τον διπλωμένο γυροσκοπίου
Μαγνητικό
καπάκι μπαταρίας
Τρύπα ιμάντα γυροσκοπίου
Θύρα επέκτασης 1/4
Εισαγωγή του

πάνελ λειτουργίας

1 Οδηγίες για τις λειτουργίες οθόνης OLED

Λειτουργία πλήρους κλειδώματος

Λειτουργία παρακολούθησης ανεμιστήρα

Λειτουργία πλήρους παρακολούθησης

Λειτουργία POV

Λειτουργία Inception 1

LOGO 2

Ασύρματη φόρτιση

Bluetooth 3

Ενημέρωση firmware 4

2 4

Joystick: κίνηση πάνω και κάτω, αριστερά και Μοναδικό κλικ: κάμερα / βίντεο

δεξιά Διπλό κλικ: εναλλαγή σε οριζόντιο /

Μοναδικό κλικ: εναλλαγή σε PF/F/L/POV λειτουργία κάθετο πάνελ

Διπλό κλικ: επιστροφή στην αρχική θέση Μακρύ πάτημα: εναλλαγή

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της

Λειτουργίας ασύρματης φόρτισης

3

Μακρύ πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Μοναδικό κλικ: εναλλαγή σε φωτισμό σκηνής

1/2/3/απενεργοποίηση διαδοχικά

Φόρτιση και

αντικατάσταση μπαταρίας

Φόρτιση μπαταρίας

Συνδέστε το παρεχόμενο

καλώδιο Type-C με τον προσαρμογέα ρεύματος μέσω της θύρας USB και

με τον σταθεροποιητή γυροσκοπίου μέσω της θύρας Type-C. Όταν η οθόνη OLED είναι

αναμμένη, υποδεικνύει κατάσταση φόρτισης. Όταν το σύμβολο []

εμφανίζεται στην

οθόνη OLED, υποδεικνύει

πλήρη μπαταρία. Αντικατάσταση μπαταρίας

Ο γυροσκοπίου SMART X Pro

χρησιμοποιεί μαγνητικό καπάκι μπαταρίας. Για να αντικαταστήσετε

τη μπαταρία Li, παρακαλώ ανοίξτε

το μαγνητικό καπάκι και

αφαιρέστε την χρησιμοποιημένη μπαταρία. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε μπαταρία 18650 για αντικατάσταση. Ο SMART X Pro είναι εξοπλισμένος με την αυθεντική μπαταρία AIOCHUAN. Για πρώτη χρήση, παρακαλώ ενεργοποιήστε τη μπαταρία φορτίζοντάς την πλήρως, ώστε να διασφαλιστεί η κανονική χρήση της.

Παράμετροι

268*125*65mm (μέγεθος σε ανοιχτή κατάσταση)

Μέγεθος προϊόντος

158*108*55mm (μέγεθος σε κλειστή κατάσταση)

Βάρος προϊόντος 310g

Μέγιστο βάρος μεταφοράς $\leq 250g$

Ώρες λειτουργίας 7-10 ώρες (όταν η λειτουργία ασύρματης φόρτισης είναι απενεργοποιημένη)

Χρόνος φόρτισης Περίπου 2.5 ώρες

Τάση λειτουργίας 3.7V

Ικανότητα εισόδου 5V/2A

Έξοδος ασύρματης φόρτισης 5V/0.4A

Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C~45°C

Μπαταρία Li 3.7V/3200mAh

Μέγεθος συμβατού τηλεφώνου 55-90mm

Ακρίβεια γωνίας

Ακρίβεια γωνίας 0.1°

Μηχανική γωνία παν

Μηχανική γωνία παν 310°

Μηχανική γωνία ρολού

Μηχανική γωνία ρολού 330°

Μηχανική γωνία κλίσης

Μηχανική γωνία κλίσης 345°

Ελεγχόμενη γωνία παν

Ελεγχόμενη γωνία παν 310°

Ελεγχόμενη γωνία ρολού

Ελεγχόμενη γωνία ρολού 330°

Ελεγχόμενη γωνία κλίσης 76°

* Τα παραπάνω δεδομένα προέρχονται από τα δεδομένα δοκιμών στο εργαστήριο. Τα

πραγματικά δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν σε κάποιο βαθμό υπό διαφορετικές συνθήκες δοκιμών. Παρακαλώ αναφερθείτε στην πραγματική εμπειρία χρήσης του gimbal. Υποστήριξη Πελατών

Zhongshan Yang Guo Electronic Technology Co., Ltd. Διεύθυνση: NO.9 Huayuan Road,
Xiaolan Town, Zhongshan

City, Guangdong, Κίνα. Email: aochuan_gimbal@outlook.com

Ιστοσελίδα: www.aochuan-tech.com