

AOCHUAN X Pro Gimbal με φωτισμό RGB (Μαύρο)

AOCHUAN · EAN 6972467710300

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Λίστα προϊόντων

Πριν από τη χρήση, παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά τη συσκευασία σύμφωνα με τη λίστα προϊόντων. Σε περίπτωση ελλείψεων, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών ή τον αντιπρόσωπό σας. Σταθεροποιητής τηλεφώνου *1 Τρίποδο *1

Καλώδιο Type-C *1 Οδηγίες χρήσης *1

Εφαρμογή και Εκπαίδευση

Κατεβάστε την εφαρμογή

Παρακαλώ κατεβάστε την επίσημη

ΕΦΑΡΜΟΓΗ μας για τον σταθεροποιητή γυμπού

σκανάροντας τον παρακάτω QR κωδικό ή

αναζητώντας "AOCHUAN" στο

κατάστημα εφαρμογών σας. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ είναι διαθέσιμη για τα συστήματα

IOS και Android. Δείτε το εκπαιδευτικό βίντεο

Αναζητήστε και ακολουθήστε "AOCHUAN Gimbal",

λάβετε εκπαιδευτικά βίντεο προϊόντος και εξερευνήστε τον δημιουργικό κόσμο

μαζί. Ξεδιπλώστε και διπλώστε τον

σταθεροποιητή γυμπού

Ξεδιπλώστε τον σταθεροποιητή

γυμπού

Αρχικά ξεδιπλώστε το

βραχίονα του SMART X

Pro γυμπού, στη συνέχεια

τοποθετήστε το κινητό σας

στον κλιπ, στη συνέχεια

ρυθμίστε το επίπεδο. Δεν

χρειάζεται να ξεκλειδώσετε,

είναι εύκολο στη χρήση. Διπλώστε τον σταθεροποιητή

Διπλώστε τον σταθεροποιητή

γυμπού

Γυρίστε τον βραχίονα του
σταθεροποιητή μέχρι να είναι

στην ίδια

κατεύθυνση με το

πάνελ λειτουργίας,

κλειδώστε τον άξονα κλίσης,

στη συνέχεια διπλώστε τον σύμφωνα με

την κίτρινη βέλος

οδηγία μέχρι να

κλειδώσουν οι

κινητές κλιπ στο

άνοιγμα στερέωσης. Εισαγωγή του

SMART X Pro

Κινητό κλιπ

Κινητό κλιπ

Ενσωματωμένο ασύρματο

module φόρτισης

Άξονας κλίσης

Άξονας πανιού

Οθόνη LED

Τροχός εστίασης

Διεπαφή φόρτισης

Τροχός ζουμ

Joystick γυμπού

Κάμερα / Βίντεο

Κουμπί τροφοδοσίας

Κάμερα / Βίντεο

/ διακόπτης φλας

Οριζόντιο / Κάθετο πάνελ

και διακόπτης ασύρματης φόρτισης

Εισαγωγή του

SMART X Pro

Άξονας ρολής

Φλας

Η οπή στερέωσης
για τον διπλωμένο γυμπό
Μαγνητικό

καπάκι μπαταρίας
Οπή ιμάντα γυμπού
Διεπαφή επέκτασης 1/4
Εισαγωγή του
πάνελ λειτουργίας

1 Οδηγίες λειτουργίας οθόνης OLED
Λειτουργία πλήρους κλειδώματος
Λειτουργία παρακολούθησης ανεμιστήρα
Λειτουργία πλήρους παρακολούθησης
Λειτουργία POV
Λειτουργία inception 1

LOGO 2
Ασύρματη φόρτιση
Bluetooth 3

Ενημέρωση υλικολογισμικού 4
2 4

Joystick: μετακίνηση πάνω και κάτω, αριστερά και Μονοκλικ: κάμερα / βίντεο
δεξιά Διπλό κλικ: εναλλαγή σε οριζόντιο /

Μονοκλικ: εναλλαγή σε PF/F/L/POV λειτουργία κάθετο πάνελ

Διπλό κλικ: επιστροφή στην αρχική θέση Μακρύ πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
λειτουργίας ασύρματης φόρτισης

3
Μακρύ πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Μονοκλικ: εναλλαγή σε φως σκηνής 1/2/3/απενεργοποίηση διαδοχικά
Φόρτιση και

αντικατάσταση μπαταρίας

Φόρτιση μπαταρίας

Συνδέστε το παρεχόμενο

καλώδιο Type-C με τον προσαρμογέα

ρεύματος μέσω της θύρας USB και

με τον σταθεροποιητή γυμπού μέσω

της θύρας Type-C. Όταν η οθόνη OLED είναι

αναμμένη, υποδεικνύει κατάσταση φόρτισης. Όταν το σύμβολο [] εμφανίζεται στην οθόνη OLED, υποδεικνύει πλήρη μπαταρία. Αντικατάσταση μπαταρίας

Ο σταθεροποιητής SMART X Pro χρησιμοποιεί μαγνητικό καπάκι μπαταρίας. Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία Li, παρακαλώ ανοίξτε το μαγνητικό καπάκι και αφαιρέστε την χρησιμοποιημένη μπαταρία. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε μπαταρία 18650 για αντικατάσταση. Ο SMART X Pro είναι εξοπλισμένος με την αρχική μπαταρία AOCUAN. Για πρώτη χρήση, παρακαλώ ενεργοποιήστε την μπαταρία φορτίζοντάς την πλήρως, ώστε να διασφαλιστεί η κανονική χρήση της.

Παράμετροι

268*125*65mm (μέγεθος σε αναδιπλωμένη μορφή)

Μέγεθος προϊόντος

158*108*55mm (μέγεθος σε διπλωμένη μορφή)

Βάρος προϊόντος 310g

Μέγιστο βάρος μεταφοράς $\leq 250g$

Ώρες λειτουργίας 7-10 ώρες (όταν η λειτουργία ασύρματης φόρτισης είναι απενεργοποιημένη)

Χρόνος φόρτισης Περίπου 2.5 ώρες

Τάση λειτουργίας 3.7V

Ικανότητα εισόδου 5V/2A

Έξοδος ασύρματης φόρτισης 5V/0.4A

Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C~45°C

Μπαταρία Li 3.7V/3200mAh

Μέγεθος συμβατού τηλεφώνου 55-90mm

Ακρίβεια γωνίας

Ακρίβεια γωνίας 0.1°

Μηχανική γωνία πανιού

Μηχανική γωνία πανιού 310°

Μηχανική γωνία ρολού

Μηχανική γωνία ρολού 330°

Μηχανική γωνία κλίσης

Μηχανική γωνία κλίσης 345°

Ελεγχόμενη γωνία πανιού

Ελεγχόμενη γωνία πανιού 310°

Ελεγχόμενη γωνία ρολού

Ελεγχόμενη γωνία ρολού 330°

Ελεγχόμενη γωνία κλίσης 76°

* Τα παραπάνω δεδομένα προέρχονται από τα δεδομένα δοκιμών στο εργαστήριο. Τα πραγματικά δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν σε κάποιο βαθμό υπό διαφορετικές συνθήκες δοκιμών. Παρακαλώ ανατρέξτε στην πραγματική εμπειρία χρήσης του gimbal. Υποστήριξη Πελατών

Zhongshan Yang Guo Electronic Technology Co., Ltd. Διεύθυνση: NO.9 Huayuan Road,
Xiaolan Town, Zhongshan

Πόλη, Γκουανγκντόνγκ, Κίνα. Email: aochuan_gimbal@outlook.com

Ιστοσελίδα: www.aochuan-tech.com