

AOCHUAN X Pro Standard Gimbal (Μαύρο)

AOCHUAN · EAN 6972467710331

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Λίστα προϊόντων

Πριν από τη χρήση, παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά τη συσκευασία σύμφωνα με τη λίστα προϊόντων. Σε περίπτωση που λείπει κάτι, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών ή τον αντιπρόσωπό σας. Σταθεροποιητής τηλεφώνου *1 Τρίποδο *1

Καλώδιο Type-C *1 Εγχειρίδιο χρήσης *1

Εφαρμογή και Εκπαιδευτικό Υλικό

Κατεβάστε την εφαρμογή

Παρακαλώ κατεβάστε την επίσημη

ΕΦΑΡΜΟΓΗ μας για τον σταθεροποιητή γυμπού

σκανάροντας τον παρακάτω κωδικό QR ή

αναζητώντας "AOCHUAN" στο

κατάστημα εφαρμογών σας. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ είναι διαθέσιμη για

συστήματα IOS και Android. Δείτε το εκπαιδευτικό βίντεο

Αναζητήστε και ακολουθήστε "AOCHUAN Gimbal",

λάβετε εκπαιδευτικά βίντεο προϊόντων και εξερευνήστε τον δημιουργικό κόσμο μαζί. Άνοιγμα και κλείσιμο του

σταθεροποιητή γυμπού

Ανοίξτε τον σταθεροποιητή

γυμπού

Αρχικά ανοίξτε το

βραχίονα του SMART X

Pro γυμπού, στη συνέχεια

τοποθετήστε το κινητό σας

στον κλιπ, στη συνέχεια

ρυθμίστε το επίπεδο του. Δεν

χρειάζεται να ξεκλειδώσετε,

είναι εύκολο στη χρήση. Κλείστε τον σταθεροποιητή

Κλείστε τον σταθεροποιητή
γυμπού
Γυρίστε το βραχίονα του
σταθεροποιητή γυμπού μέχρι να είναι
στην ίδια
κατεύθυνση με το
πάνελ λειτουργίας,
κλειδώστε τον άξονα κλίσης,
στη συνέχεια κλείστε το σύμφωνα με
την κίτρινη βέλος
οδηγία μέχρι να
κλειδώσουν οι κλιπ του
κινητού στην τρύπα στερέωσης. Εισαγωγή του
SMART X Pro
Κλιπ κινητού
Κλιπ κινητού
Ενσωματωμένο ασύρματο
module φόρτισης
Άξονας κλίσης
Άξονας πανιού
Οθόνη LED
Τροχός εστίασης
Διεπαφή φόρτισης
Τροχός ζουμ
Τζόιστικ γυμπού
Κάμερα / Βίντεο
Κουμπί τροφοδοσίας
Κάμερα / Βίντεο
Διακόπτης φωτισμού πλήρωσης
Οριζόντιο / Κάθετο πάνελ
και διακόπτης ασύρματης φόρτισης
Εισαγωγή του
SMART X Pro
Άξονας ρολής
Φως πλήρωσης

Η τρύπα στερέωσης
για τον διπλωμένο γυμπού
Μαγνητικό
καπάκι μπαταρίας
Τρύπα ιμάντα γυμπού
Διεπαφή επέκτασης 1/4
Εισαγωγή του
πάνελ λειτουργίας
1 Οδηγίες για τις λειτουργίες οθόνης OLED
Λειτουργία πλήρους κλειδώματος
Λειτουργία παρακολούθησης ανεμιστήρα
Λειτουργία πλήρους παρακολούθησης
Λειτουργία POV
Λειτουργία inception
LOGO
Ασύρματη φόρτιση
Bluetooth
Ενημέρωση firmware
Τζόιστικ: κίνηση πάνω και κάτω, αριστερά και
δεξιά
Μοναδικό κλικ: κάμερα / βίντεο
Διπλό κλικ: εναλλαγή σε οριζόντιο /
κάθετο πάνελ
Διπλό κλικ: επιστροφή στην αρχική θέση
Μακρύ πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
λειτουργίας ασύρματης φόρτισης
Μακρύ πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Μοναδικό κλικ: εναλλαγή στο φως πλήρωσης της σκηνής
1/2/3/απενεργοποίηση διαδοχικά
Φόρτιση και
αντικατάσταση μπαταρίας
Φόρτιση μπαταρίας
Συνδέστε το εξοπλισμένο
καλώδιο Type-C με τον προσαρμογέα
ρεύματος μέσω της θύρας USB και

με τον σταθεροποιητή γυμνού μέσω της θύρας Type-C. Όταν η οθόνη OLED είναι αναμμένη, υποδεικνύει κατάσταση φόρτισης. Όταν το σύμβολο [] εμφανίζεται στην οθόνη OLED, υποδεικνύει πλήρη μπαταρία. Αντικατάσταση μπαταρίας

Ο σταθεροποιητής SMART X Pro χρησιμοποιεί μαγνητικό καπάκι μπαταρίας. Για να αντικαταστήσετε τη μπαταρία Li, παρακαλώ ανοίξτε το μαγνητικό καπάκι και αφαιρέστε την χρησιμοποιημένη μπαταρία. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε μπαταρία 18650 για αντικατάσταση. Ο SMART X Pro είναι εξοπλισμένος με την αυθεντική μπαταρία AOCHUAN. Για πρώτη χρήση, παρακαλώ ενεργοποιήστε τη μπαταρία φορτίζοντάς την πλήρως, ώστε να διασφαλιστεί η κανονική της χρήση.

Παράμετροι

268*125*65mm (μέγεθος σε αναδιπλωμένη κατάσταση)

Μέγεθος προϊόντος

158*108*55mm (μέγεθος σε διπλωμένη κατάσταση)

Βάρος προϊόντος 310g

Μέγιστο βάρος μεταφοράς $\leq 250g$

Ώρες λειτουργίας 7-10 ώρες (όταν η λειτουργία ασύρματης φόρτισης είναι απενεργοποιημένη)

Χρόνος φόρτισης Περίπου 2.5 ώρες

Τάση λειτουργίας 3.7V

Ικανότητα εισόδου 5V/2A

Έξοδος ασύρματης φόρτισης 5V/0.4A

Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C~45°C

Μπαταρία Li 3.7V/3200mAh

Μέγεθος συμβατού τηλεφώνου 55-90mm

Ακρίβεια γωνίας

Ακρίβεια γωνίας 0.1°

Μηχανική γωνία παν

Μηχανική γωνία παν 310°

Μηχανική γωνία ρολού

Μηχανική γωνία ρολού 330°

Μηχανική γωνία κλίσης

Μηχανική γωνία κλίσης 345°

Ελεγχόμενη γωνία παν

Ελεγχόμενη γωνία παν 310°

Ελεγχόμενη γωνία ρολού

Ελεγχόμενη γωνία ρολού 330°

Ελεγχόμενη γωνία κλίσης 76°

* Τα παραπάνω δεδομένα προέρχονται από τα δεδομένα δοκιμών στο εργαστήριο. Τα πραγματικά δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν σε κάποιο βαθμό υπό διαφορετικές συνθήκες δοκιμής. Παρακαλώ ανατρέξτε στην πραγματική εμπειρία χρήσης του gimbal. Υποστήριξη Πελατών

Zhongshan Yang Guo Electronic Technology Co., Ltd. Διεύθυνση: NO.9 Huayuan Road,
Xiaolan Town, Zhongshan

Πόλη, Guangdong, Κίνα. Email: aochuan_gimbal@outlook.com

Ιστοσελίδα: www.aochuan-tech.com