

AOCHUAN X Pro Gimbal με φωτισμό RGB (Γκρι)

AOCHUAN · EAN 6972467713646

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Κατάλογος προϊόντων

Πριν από τη χρήση, παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά τη συσκευασία σύμφωνα με τον κατάλογο προϊόντων. Σε περίπτωση ελλείψεων, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών ή τον αντιπρόσωπό σας. Σταθεροποιητής τηλεφώνου *1 Τρίποδο *1 Καλώδιο Type-C *1 Οδηγίες χρήσης *1

Εφαρμογή και Εκπαίδευση

Κατεβάστε την εφαρμογή

Παρακαλώ κατεβάστε την επίσημη

ΕΦΑΡΜΟΓΗ μας για τον σταθεροποιητή γυροσκοπίου σκανάροντας τον παρακάτω QR κωδικό ή αναζητώντας "AOCHUAN" στο

κατάστημα εφαρμογών σας. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ είναι διαθέσιμη για τα συστήματα IOS και Android. Δείτε το εκπαιδευτικό βίντεο

Αναζητήστε και ακολουθήστε "AOCHUAN Gimbal", αποκτήστε εκπαιδευτικά βίντεο προϊόντων και εξερευνήστε τον δημιουργικό κόσμο μαζί. Ανοίξτε και διπλώστε τον

σταθεροποιητή γυροσκοπίου

Ανοίξτε τον σταθεροποιητή γυροσκοπίου

Αρχικά ανοίξτε το

βραχίονα του SMART X

Pro γυροσκοπίου, στη συνέχεια

τοποθετήστε το κινητό σας

στο κλιπ, στη συνέχεια

ρυθμίστε το επίπεδο. Δεν

χρειάζεται να ξεκλειδώσετε,

είναι εύκολο στη χρήση. Διπλώστε τον σταθεροποιητή

Διπλώστε τον σταθεροποιητή

γυροσκοπίου

Γυρίστε το βραχίονα του

σταθεροποιητή γυροσκοπίου μέχρι να είναι
στην ίδια
κατεύθυνση με το
πίνακα λειτουργίας,
κλειδώστε τον άξονα κλίσης,
στη συνέχεια διπλώστε τον σύμφωνα με
την κίτρινη βέλος
οδηγία μέχρι να
κλειδώσουν οι
κινητές κλιπ στο
άνοιγμα στερέωσης. Εισαγωγή του
SMART X Pro
Κινητό κλιπ
Κινητό κλιπ
Ενσωματωμένο ασύρματο
module φόρτισης
Άξονας κλίσης
Άξονας πανιού
Οθόνη LED
Τροχός εστίασης
Διεπαφή φόρτισης
Τροχός ζουμ
Τζοιστικ γυροσκοπίου
Κάμερα / Βίντεο
Κουμπί τροφοδοσίας
Κάμερα / Βίντεο
/ διακόπτης φωτισμού
Οριζόντιος / Κάθετος πίνακας
και διακόπτης ασύρματης φόρτισης
Εισαγωγή του
SMART X Pro
Άξονας ρολής
Φωτισμός
Η τρύπα στερέωσης
για τον διπλωμένο γυροσκοπίου

Μαγνητικό

καπάκι μπαταρίας

Τρύπα ιμάντα γυροσκοπίου

Διεπαφή επέκτασης 1/4

Εισαγωγή του

πίνακα λειτουργίας

1 Οδηγίες λειτουργίας οθόνης OLED

Λειτουργία πλήρους κλειδώματος

Λειτουργία παρακολούθησης ανεμιστήρα

Λειτουργία πλήρους παρακολούθησης

Λειτουργία POV

Λειτουργία Inception 1

LOGO 2

Ασύρματη φόρτιση

Bluetooth 3

Αναβάθμιση firmware 4

2 4

Τζοιστικ: μετακίνηση πάνω και κάτω, αριστερά και Μοναδικό κλικ: κάμερα / βίντεο

δεξιά Διπλό κλικ: εναλλαγή σε οριζόντιο /

Μοναδικό κλικ: εναλλαγή σε PF/F/L/POV λειτουργία κάθετο πίνακα

Διπλό κλικ: επιστροφή στην αρχική θέση Μακρύ πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ασύρματης

Τριπλό κλικ: λειτουργία inception λειτουργίας φόρτισης

3

Μακρύ πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Μοναδικό κλικ: εναλλαγή σε φωτισμό σκηνής 1/2/3/απενεργοποίηση διαδοχικά

Φόρτιση και

αντικατάσταση μπαταρίας

Φόρτιση μπαταρίας

Συνδέστε το εξοπλισμένο

καλώδιο Type-C με τον προσαρμογέα ρεύματος μέσω της θύρας USB και

με τον σταθεροποιητή γυροσκοπίου μέσω της θύρας Type-C. Όταν η οθόνη OLED

ανάβει, υποδεικνύει κατάσταση φόρτισης. Όταν το σύμβολο []

εμφανίζεται στην οθόνη OLED, υποδεικνύει

πλήρη μπαταρία. Αντικατάσταση μπαταρίας

Ο σταθεροποιητής SMART X Pro

χρησιμοποιεί μαγνητικό καπάκι μπαταρίας. Για να αντικαταστήσετε

την μπαταρία Li, παρακαλώ ανοίξτε

το μαγνητικό καπάκι και

αφαιρέστε την χρησιμοποιημένη μπαταρία. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε μπαταρία 18650

για αντικατάσταση. Ο SMART X Pro είναι εξοπλισμένος με την αυθεντική μπαταρία

AOCHUAN. Για την πρώτη χρήση, παρακαλώ ενεργοποιήστε την

μπαταρία φορτίζοντάς την πλήρως, ώστε να διασφαλιστεί η κανονική της χρήση.

Παράμετροι

268*125*65mm (ανοιχτό μέγεθος)

Μέγεθος προϊόντος

158*108*55mm (διπλωμένο μέγεθος)

Βάρος προϊόντος 310g

Μέγιστο βάρος μεταφοράς $\leq 250g$

Ώρες λειτουργίας 7-10 ώρες (όταν η λειτουργία ασύρματης φόρτισης είναι απενεργοποιημένη)

Χρόνος φόρτισης Περίπου 2.5 ώρες

Τάση λειτουργίας 3.7V

Ικανότητα εισόδου 5V/2A

Έξοδος ασύρματης φόρτισης 5V/0.4A

Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C~45°C

Μπαταρία Li 3.7V/3200mAh

Μέγεθος συμβατού τηλεφώνου 55-90mm

Ακρίβεια γωνίας

Ακρίβεια γωνίας 0.1°

Μηχανική γωνία παν

Μηχανική γωνία παν 310°

Μηχανική γωνία ρολού

Μηχανική γωνία ρολού 330°

Μηχανική γωνία κλίσης

Μηχανική γωνία κλίσης 345°

Ελεγχόμενη γωνία παν

Ελεγχόμενη γωνία παν 310°

Ελεγχόμενη γωνία ρολού

Ελεγχόμενη γωνία ρολού 330°

Ελεγχόμενη γωνία κλίσης 76°

* Τα παραπάνω δεδομένα προέρχονται από τα δεδομένα δοκιμών στο εργαστήριο. Τα πραγματικά δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν σε κάποιο βαθμό υπό διαφορετικές συνθήκες δοκιμών. Παρακαλώ ανατρέξτε στην πραγματική εμπειρία χρήσης του gimbal. Υποστήριξη Πελατών

Zhongshan Yang Guo Electronic Technology Co., Ltd. Διεύθυνση: NO.9 Huayuan Road,
Xiaolan Town, Zhongshan

Πόλη, Guangdong, Κίνα. Email: aochuan_gimbal@outlook.com

Ιστοσελίδα: www.aochuan-tech.com