

Avatto ZWSM16-DC32V-1: Μονάδα διακόπτη ZigBee 1 καναλιού με επαφή χωρίς δυναμικό

AVATTO · EAN 6976037362333

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Διάγραμμα καλωδίωσης λαμπτήρα υψηλής τάσης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Παγκόσμια διεθνής λειτουργία Όποτε &

Οπουδήποτε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΝΟΥΑΛ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Είστε, Εφαρμογή Όλων σε Ένα Κινητού Προειδοποιήσεις: L N E1: Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να ρυθμίσω το module διακόπτη; ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τύπος προϊόντος 1CH Zigbee Module Διακόπτη-DC 1. Ο τερματικός σταθμός του module διακόπτη διατηρεί την πρόσβαση α. Παρακαλώ ελέγξτε αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

1CH Zigbee Module Διακόπτη-DC Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από

εξειδικευμένο λειτουργία χειροκίνητης παράκαμψης για τον τελικό χρήστη να

ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει. COM

Τάση DC 24-32V ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. ΟΧΙ β. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας και το module dimmer είναι το ίδιο 2.4 Ghz WIFI δίκτυο. Χρονοδιάγραμμα

Φωνητικός έλεγχος-λειτουργία Φωνητικός έλεγχος-λειτουργία Κοινοποίηση Συσκευής 2.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Λειτουργία 2.412GHz-2.484GHz με το google

home με το Amazon Alexa Σημειώσεις: V+ γ. Εάν οι συνθήκες διαδικτύου είναι καλές.

συχνότητα IEEE802.15.4 3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, υγρασία ή ζέστη V- δ.

Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης που εισάγεται στην εφαρμογή είναι σωστός.

Οπουδήποτε 1) Και οι δύο ρυθμίσεις στην εφαρμογή και τον διακόπτη μπορούν να

παρακάμψουν S1 ε. Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση είναι σωστή. Θερμοκρασία λειτουργίας -

10°C + 40°C ΕΦΑΡΜΟΓΗ περιβάλλον. η μία την άλλη, η τελευταία ρύθμιση παραμένει στη

μνήμη. Πρωτόκολλο Zigbee 3.0 4.

Εγκαταστήστε τη συσκευή μακριά από ισχυρές πηγές σήματος Q2: Ποια συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε αυτόν τον διακόπτη Wi-Fi;

Εύρος λειτουργίας <100m όπως φούρνος μικροκυμάτων που μπορεί να προκαλέσει σήμα 2)

Ο έλεγχος μέσω της εφαρμογής συγχρονίζεται με το εγχειρίδιο Διπλός Διακόπτης μονάδα;

διακοπή που οδήγησε σε ανώμαλη λειτουργία του διακόπτη. Οι περισσότερες από τις

οικιακές ηλεκτρικές συσκευές σας,

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 39x39x19.4 mm συσκευή. L N όπως λάμπες, πλυντήριο ρούχων, καφετιέρα κ.λπ. Βαθμός προστασίας IP20 Q3: Τι συμβαίνει αν διακοπεί το WIFI; Εγγύηση 2 χρόνια 5. Η παρεμπόδιση από σκυρόδεμα ή μεταλλικά COM Μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα διακόπτη υλικά μπορεί να μειώσει την αποτελεσματική λειτουργία Διάγραμμα καλωδίωσης χαμηλής τάσης NO με τον παραδοσιακό σας διακόπτη και μόλις το WIFI είναι πάλι ενεργό Πιστοποιητικά CE ROHS εύρος της συσκευής και θα πρέπει να αποφεύγεται. NC η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα θα συνδεθεί αυτόματα ΕΦΑΡΜΟΓΗ IOS / ΕΦΑΡΜΟΓΗ Android

V+

- στο δίκτυο WIFI σας. 6. MHN προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε L N 12/24- 12/24+ V

με κλιπ στήριξης τη συσκευή. S1 Q4: Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξω το δίκτυο WIFI ή 43.4mm COM αλλάξω τον κωδικό πρόσβασης; NO Οδηγίες και Διαγράμματα Καλωδίωσης Πρέπει να επανασυνδέσετε τη μονάδα διακόπτη Wi-Fi μας στο Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Tuya Smart,

NC 1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε νέο δίκτυο Wi-Fi σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής.

ή μπορείτε επίσης να αναζητήσετε τη λέξη-κλειδί "Tuya Smart"

23.8 39 Εσωτερική τοπική λειτουργία V+ ηλεκτρική εγκατάσταση. Q5: Πώς μπορώ να επαναφέρω τη συσκευή; και "Smart Life" στο App Store ή στο Googleplay για

mm - 1. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη συσκευή 5 φορές μέχρι να αναβοσβήσει το φωτάκι ένδειξης. κατεβάστε την εφαρμογή. mm V 2. Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης. S1 3. Εισάγετε τη μονάδα στο κουτί διακλάδωσης. 2.

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον παραδοσιακό διακόπτη 5 φορές μέχρι να αναβοσβήσει το

APP φωτάκι ένδειξης. 4. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ακολουθήστε τις οδηγίες διαμόρφωσης του διακόπτη. 3. Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς για περίπου 10 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει το φωτάκι ένδειξης.

Κλειδί επαναφοράς ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δρομολογητής WIFI

Πύλη ZigBee

Σύνδεση 1CH Zigbee Switch Module-DC iPhone, iPad (iOS 7.0 ή νεότερη έκδοση)

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας, το κινητό σας και Όλες οι συσκευές Android 4.0 ή νεότερη έκδοση

η συσκευή σας είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά

Η συσκευή προστέθηκε με επιτυχία

Περιοχή 2%

Αριθμός κινητού/διεύθυνση e-mail 1CH Zigbee Έξυπνο τηλέφωνο

Switch Module-DC

Αποκτήστε κωδικό επιβεβαίωσης Βρέθηκε συσκευή

Καταχωρίστε τη συσκευή στο έξυπνο cloud Θύρα LAN δρομολογητή WIFI

Αρχιβοποίηση συσκευής Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου της Προσαρμογέας

πύλης Zigbee στην εφαρμογή Zigbee Gateway

Πύλη Zigbee

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε στον λογαριασμό σας με τον αριθμό Πριν πραγματοποιήσετε τη λειτουργία επαναφοράς, παρακαλώ βεβαιωθείτε Μετά την ολοκλήρωση της καλωδίωσης του διακόπτη, πατήστε Κάντε κλικ στο "+" (Προσθήκη υποσυσκευής) για να επιλέξετε το κατάλληλο

κινητού σας ή τη διεύθυνση e-mail. Πληκτρολογήστε τον κωδικό επιβεβαίωσης ότι η Πύλη Zigbee έχει προστεθεί και εγκατασταθεί στο το κουμπί επαναφοράς για περίπου 10 δευτερόλεπτα ή ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε προϊόν πύλης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη Η σύνδεση θα διαρκέσει περίπου 10-120 δευτερόλεπτα για Τέλος, μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή μέσω του Εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της διεπαφής , LAN κωδικού που στάλθηκε στο κινητό σας ή στο γραμματοκιβώτιό σας, στη συνέχεια ρυθμίστε το δίκτυο WIFI.

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι εντός του παραδοσιακού διακόπτη για 5 φορές μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη οδηγία για την ζεύξη. ολοκληρώστε ανάλογα με την κατάσταση του δικτύου. κινητό τηλέφωνο. προσαρμόσιμη ονομασία. καλώδιο USB καλώδιο κωδικός πρόσβασης σύνδεσης. Κάντε κλικ στο "Δημιουργία Οικογένειας" για να εισέλθετε στο εύρος του Δικτύου Zigbee Gateway. το φως μέσα στο module αναβοσβήνει γρήγορα για ζεύξη. την ΕΦΑΡΜΟΓΗ.