

Cycplus AS1 PRO POCKET PRO AIRBANK Μίνι αντλία ποδηλάτου

CYCPLUS · EAN 6976297860334

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

POCKETPro

ΕΞΥΠΝΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Μοντέλο: AS1PRO V03

Προειδοποίηση

1 Για εσωτερικούς σωλήνες TPU με βαλβίδες ρητίνης, βεβαιωθείτε

ότι θα τους συνδέσετε με έναν σωλήνα αέρα επέκτασης,

ή οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης. Ρητίνη

2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή όταν μόλις έχει

τελειώσει η φούσκωση. Προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας. ΖΕΣΤΟ! 01

EN

Λίστα Συσκευασίας

Πυλώνας

Φουσκωτής Θήκη Σιλικόνης Αδιάβροχη Τσάντα Σφραγιστικό Πακέτο

(Ανταλλακτικό)

Σωλήνας Βελόνα Μπάλλας Βαλβίδα Presta

Καλώδιο

Μετατροπέας

Λεπτομέρειες

Τιμή Πίεσης

Μπούκαλας

Οθόνη LED

Κουμπί Τροφοδοσίας

Type-C

Επίπεδο Μπαταρίας

Φόρτιση

Κουμπί + Κουμπί - Μονάδα Πίεσης

Προσαρμογή Μπούκας Αέρα

Ο φουσκωτής είναι έτοιμος για βαλβίδα Presta αμέσως μόλις ανοίξει η συσκευασία. Για βαλβίδα Schrader, παρακαλώ ρυθμίστε την μπουκάλα ανάλογα. Ο σωλήνας μπορεί να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί άμεσα, ανεξαρτήτως της παρουσίας πυλώνα στη μπουκάλα. Όταν η στοχευμένη πίεση αέρα είναι πάνω από 100 PSI, παρακαλώ χρησιμοποιήστε με τον σωλήνα για να αποφύγετε διαρροές αέρα από τη μπουκάλα. Χρησιμοποιήστε Άμεσα Χρησιμοποιήστε με τον Σωλήνα

Για Βαλβίδα Presta

Μικρή τρύπα προς τα έξω

Αντίστροφα

Για Βαλβίδα Schrader

Μεγάλη τρύπα προς τα έξω

Για Βαλβίδα Schrader

Για Βαλβίδα Presta, αφαιρέστε τον πυλώνα. Για Βαλβίδα Presta

Για Βαλβίδα Schrader, εγκαταστήστε τον πυλώνα. Για Βαλβίδα Μπάλλας

02

EN

Λειτουργία

1 Συνδέστε τη βαλβίδα αέρα

A. Συνδέστε τη μπουκάλα απευθείας B. Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα

στη βαλβίδα Κρατήστε τον σωλήνα και τον κατάλληλο

Ρυθμίστε τη λειτουργία της μπουκάλας και προσαρμογέα, στη συνέχεια συνδέστε τον στη συνδέστε την στη βαλβίδα. βαλβίδα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε

Κρατήστε σφιχτά τη μπουκάλα τον σωλήνα όταν χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα Schrader.

Σημείωση:

Για Βαλβίδα Schrader

Πάντα χαλαρώστε

την βίδα πρώτα. Για Βαλβίδα Presta

Για Βαλβίδα Μπάλλας

2 Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τη στοχευμένη πίεση αέρα

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε

τη συσκευή, και η οθόνη φωτίζεται, δείχνοντας

την πραγματική ένδειξη πίεσης αέρα. Πατήστε '+' και '-' ταυτόχρονα για να αλλάξετε

μεταξύ PSI και BAR. Ρυθμίστε την στοχευμένη

πίεση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά '+' και '-'. Η

Τιμή

Πίεσης

η ρυθμισμένη πίεση θα εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα πριν επιστρέψει στην τρέχουσα πίεση. Μονάδα

Πίεσης

Επίπεδο

Μπαταρίας

3 Φούσκωμα

Πατήστε το Κουμπί Τροφοδοσίας για να ξεκινήσετε το φούσκωμα. Θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν επιτευχθεί η στοχευμένη πίεση αέρα. 4 Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί Τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε. Εάν η αντλία αέρα δεν έχει σταματήσει και δεν υπάρχει λειτουργία εντός

1 λεπτού ενώ είναι ενεργοποιημένη, η αντλία αέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. 03

EN

Σημειώσεις

1. Φορτίστε πλήρως τον φουσκωτή πριν από τη χρήση. 2. Ο φουσκωτής μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, και παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον με τη θήκη σιλικόνης. 3. Πιέστε τον φουσκωτή κατά της βαλβίδας πριν και κατά τη διάρκεια

του φουσκώματος, και ρυθμίστε τη θέση για να αποφύγετε διαρροές αέρα. Είναι φυσιολογικό να νιώθετε μια αίσθηση έλξης όταν τραβάτε τον

4. φουσκωτή από μια βαλβίδα presta μετά το φούσκωμα. Κατά τη διάρκεια του φουσκώματος με βελόνα μπάλλας, η εμφανιζόμενη πίεση αέρα

5. μπορεί να είναι υψηλότερη από την πραγματική πίεση αέρα. Παρακαλώ ανατρέξτε στην τιμή πίεσης αέρα που εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση του φουσκώματος. Φόρτιση Φορτίστε τον με έναν κατάλληλο φορτιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη μπαταρίας στην οθόνη φωτίζεται και αναβοσβήνει

σταδιακά. Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως,

όλες οι ενδείξεις μπαταρίας θα είναι

Εμφάνιση επιπέδου μπαταρίας

φωτισμένες. Απόδοση εργασίας όταν είναι πλήρως φορτισμένος:

Τύπος Ελαστικού Πίεση Χρόνος Φουσκώματος Διαθέσιμες Φορτίσεις

700C25 0-80PSI 45-55 δευτερόλεπτα 5

700C25 0-110PSI 90-100 δευτερόλεπτα 2

700C28 0-80PSI 65-75 δευτερόλεπτα 3

29x2.2 0-30PSI 80-90 δευτερόλεπτα 4

Τα πειραματικά δεδομένα είναι μόνο για αναφορά. Πληροφορίες Κατασκευαστή
Προδιαγραφές

Μέγεθος: 64.5 × 63 × 28 mm

Βάρος: 120 g

Μπαταρία: 450 mAh 7.4 V 3.33 Wh

Φόρτιση: Type-C 5V 2A; 7V 1.5A

Ρεύμα: 2.5-7.5 A

Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0°C-40°C

Μέγιστη Πίεση: 120 PSI

04

EN

Κωδικός Σφάλματος Περιγραφή Λύση

Υπερρεύμα

EE2 Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. Προστασία

Ανωμαλία Μηχανής

EE7 Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. Ταχύτητα

Μανόμετρο Πίεσης

Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE8

Σφάλμα

Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE9

Προστασία Στάθμευσης

Ανεπαρκής μπαταρία,

Χαμηλή Τάση

E10

παρακαλώ φορτίστε. Προστασία

Αποφύγετε τη μακροχρόνια χρήση κάτω από

άμεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε

Προειδοποίηση Υπερθέρμανσης τη συνεχή λειτουργία για

μακρές περιόδους. Παρακαλώ σταματήστε για

10 λεπτά πριν συνεχίσετε

το φούσκωμα. Βελτιστοποίηση Προϊόντος

Για να βελτιώσουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα του προϊόντος και την εμπειρία του
χρήστη, ενδέχεται να κάνουμε προσαρμογές στο σχέδιο,

τα χαρακτηριστικά ή τα αξεσουάρ του προϊόντος. Το πραγματικό αντικείμενο που θα

λάβετε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλώ ανατρέξτε στο φυσικό προϊόν ως την τελική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας! Πληροφορίες Κατασκευαστή

Εταιρεία:

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση :

No.88, Οδός Τιαντσέν, Τσενγκντού, Επαρχία Σιτσουάν, Κίνα

Εγγύηση :

Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν από τον χρήστη. Επικοινωνία : service@airbankpump.com

05

EN