

Cycplus AS200 TB2 TOPUMP Μίνι αντλία ποδηλάτου

CYCPLUS · EAN 6976297860631

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Ενισχυτής Ελαστικών Ποδηλάτου TB2

Μοντέλο: AS200 V04

Προειδοποίηση

Για εσωτερικούς σωλήνες TPU με βαλβίδες ρητίνης, βεβαιωθείτε

1

ότι θα τους συνδέσετε με έναν σωλήνα αέρα επέκτασης,

ή οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης.

Σωλήνας

Ρητίνη

2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή όταν μόλις

ολοκληρωθεί η ενίσχυση. Προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας.

ΖΕΣΤΟ!

Για να βελτιώνουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα του προϊόντος και την εμπειρία του χρήστη,

μπορεί να κάνουμε προσαρμογές στο σχέδιο,

χαρακτηριστικά ή αξεσουάρ του προϊόντος. Το πραγματικό αντικείμενο

που θα λάβετε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή σε αυτό το

εγχειρίδιο. Παρακαλώ ανατρέξτε στο φυσικό προϊόν ως την

τελική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τα προϊόντα

χωρίς προειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση

και την υποστήριξή σας!

01

Λίστα Συσκευασίας

Πυλώνας

Σωλήνας

Σφραγιστικό Πακέτο

Βαλβίδα Presta

Μετατροπέας

Ενισχυτής Καλώδιο Αδιάβροχη Τσάντα

Λεπτομέρειες

Μπούκλα

Κουμπί Τροφοδοσίας

&

Δείκτης Θύρα Φόρτισης Type-C

Προσαρμογή Μπούκλας Αέρα

Ο ενισχυτής είναι έτοιμος για βαλβίδες Presta αμέσως μόλις ανοίξει η συσκευασία.

Για βαλβίδες Schrader, ξανασυναρμολογήστε τη μπουκλά όπως φαίνεται παρακάτω.

Καπάκι Μπούκλας Καπάκι Μπούκλας

Σφραγιστικό Πακέτο Σφραγιστικό Πακέτο

Μικρή τρύπα Μεγάλη τρύπα

έξω έξω

Πυλώνας

για Schrader

Για Presta Για Schrader

Βαλβίδα Βαλβίδα

02

Λειτουργία

Πατήστε το Κουμπί Τροφοδοσίας

1

για να ενεργοποιήσετε τον ενισχυτή,

και ο δείκτης θα

ανάψει.

Το χρώμα υποδεικνύει

το επίπεδο της μπαταρίας:

Πράσινο: 80% - 100%

2 Πατήστε το Κουμπί Τροφοδοσίας

Κίτρινο: 50% - 80% δύο φορές μέσα σε 3 δευτερόλεπτα

Κόκκινο: <50% μετά την ενεργοποίηση για να ξεκινήσει η ενίσχυση.

3 Βιδώστε τον ενισχυτή στη

βάση της βαλβίδας και κρατήστε

σφιχτά.

Πάντα χαλαρώστε

την παξιμάδι πρώτα.

4 Πατήστε ξανά το Κουμπί Τροφοδοσίας

για να σταματήσετε την ενίσχυση

και να απενεργοποιήσετε τον ενισχυτή.

5 Αφαιρέστε τον ενισχυτή.

Προσοχή ζεστό!

Μην αγγίζετε

τη μπουκλά

μετά την ενίσχυση.

03

Σημειώσεις

1. Φορτίστε πλήρως την αντλία πριν από τη χρήση.

2. Η αντλία μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί για

καψίματα όταν τη χρησιμοποιείτε για παρατεταμένη διάρκεια.

3. Όταν η πίεση ελαστικού υπερβαίνει τα 80 PSI, η αντλία αέρα μπορεί να απενεργοποιηθεί κατά την ενεργοποίηση. Παρακαλώ ξεκινήστε την αντλία πριν τη συνδέσετε στο ελαστικό, ή μειώστε την πίεση του ελαστικού πριν από την ενίσχυση.

4. Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε μια αίσθηση τριβής όταν τραβάτε την αντλία από μια βαλβίδα presta μετά την ενίσχυση.

Φόρτιση

Φορτίστε το με έναν κατάλληλο φορτιστή. Χρειάζονται περίπου

25 λεπτά για να φορτίσετε πλήρως τον ενισχυτή, κατά τη διάρκεια

της οποίας ο δείκτης θα αναβοσβήνει

σε κόκκινο και θα είναι πάντα αναμμένος σε πράσινο όταν ολοκληρωθεί.

Μπορεί να αντλήσει για περίπου 200 δευτερόλεπτα με μία πλήρη φόρτιση.

Δείκτης

Φως

Εργασιακή απόδοση όταν είναι πλήρως φορτισμένος:

Τύπος Ελαστικού Πίεση Χρόνος Ενίσχυσης Διαθέσιμες Φορές

700C25 0-80 PSI 45-55 δευτερόλεπτα 5

700C25 0-110 PSI 100-110 δευτερόλεπτα 2

700C28 0-80 PSI 65-75 δευτερόλεπτα 3

29x2.2 0-30 PSI 95-105 δευτερόλεπτα 3

Τα πειραματικά δεδομένα είναι μόνο για αναφορά.

Προδιαγραφές

Μέγεθος: 77 × 53 × 32 mm

Βάρος: 127 g

Μπαταρία: 450 mAh 7.4 V 3.33 Wh

Θύρα Φόρτισης: Type-C 5V 2A; 7V 1.5A

Ρεύμα: 2.5 - 7.5 A

Μέγιστη Πίεση: 120 PSI

Πληροφορίες Κατασκευαστή

Εταιρεία:

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση:

No. 88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan Province, China

Εγγύηση:

Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν από ανθρώπινους παράγοντες.

Επικοινωνία: support@topump.net

04