

Cycplus Κοντέρ Ποδηλάτου M2 (Μαύρο)

CYCPLUS · EAN 6976297860655

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

GPS BIKE COMPUTER M2

Μοντέλο: M2 V04

GPS Τοποθεσία - Γρήγορος Οδηγός

Για να λάβετε σήματα δορυφόρου, παρακαλώ παραμείνετε στατικοί και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας χρησιμοποιείται σε ανοιχτό χώρο και χωρίς εμπόδια. 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί L1 [] για να ενεργοποιήσετε. 2 Λάβετε σήμα GPS μετά την εκκίνηση που διαρκεί μερικά λεπτά. εμφανίζεται για να υποδείξει ότι η συσκευή είναι έτοιμη. 3 Πατήστε ξανά το κουμπί L1 [] για να ξεκινήσετε την καταγραφή. εμφανίζεται όταν ξεκινά η καταγραφή. 4 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί L2 [] για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα καταγραφής. εξαφανίζεται όταν τα δεδομένα καταγραφής έχουν αποθηκευτεί. 5 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί L1 [] για να απενεργοποιήσετε. Εισαγωγή

ΟΝΟΜΑ: Μικρός GPS υπολογιστής ποδηλάτου

L1 Έναρξη/Παύση Καταγραφής R1 Μετάβαση στην επόμενη σελίδα

Πατήστε το κουμπί L1 Πατήστε το κουμπί R1

ΜΟΝΤΕΛΟ: M2

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ: 2.5 ίντσες LCD

L1 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση R1 Είσοδος/Έξοδος Ρυθμίσεων

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 70 × 70 × 21.5 mm Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί L1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί R1

ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 69 g

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 1000 mAh 3.7 V

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΗΣ: 150 ώρες

ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 70 ώρες

ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: Type-C

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: Σχεδόν 2.5 ώρες

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: BLE 5,0

L2 Μετρήστε Γύρο R2 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οπίσθιου Φωτισμού

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ: ANT+

Πατήστε το κουμπί L2 Πατήστε το κουμπί R2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ: Αισθητήρας ταχύτητας,

L2 Αποθήκευση Καταγραφής

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί L2

Αισθητήρας καδέντσας, Μόνιτορ καρδιακού ρυθμού, Μετρητής ισχύος. ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ: IPX6
(Ανθεκτικό στη βροχή, όχι υποβρύχιο)

Τρέχοντα Δεδομένα

Καταγραφή Θερμοκρασίας Παύση καταγραφής Επίπεδο μπαταρίας

GPS Χωρίς GPS

Κύκλος

Ταχύτητα

Ταχύτητα

Μονάδα Ταχύτητας

Αισθητήρας

Χρόνος ταξιδιού Ανάβαση

Καρδιακός ρυθμός

Καδέντσα

Ικανότητα Οδόμετρο Ρολόι Κλίση

Απόσταση ταξιδιού Υψόμετρο

01

Μέσοι Δεδομένοι Μέγιστοι Δεδομένοι

Συνδεδεμένο

με το τηλέφωνο

Μονάδα θερμοκρασίας

Ταχύτητα Ταχύτητα

Κλίση Κλίση

Καρδιακός ρυθμός Καδέντσα Ικανότητα Καρδιακός ρυθμός Καδέντσα Ικανότητα

Σχετικά με τις Ρυθμίσεις

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί R1 [] για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις. Πατήστε το
κουμπί R1 [] για να αλλάξετε 8 σελίδες ρυθμίσεων. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί R1 []
για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων. Σύνδεση

Αισθητήρων Ant+

μη συνδεδεμένος αισθητήρας

ψηφία που αναβοσβήνουν

Αποσύνδεση Αισθητήρων:

Πατήστε το κουμπί L1 για να ξεκινήσετε Δεδομένα θα εμφανιστούν όταν ο Θα επιστρέψει στην αρχική

Μεταβείτε στη σελίδα C9, στη συνέχεια πατήστε

την αναζήτηση του αισθητήρα ANT. αισθητήρας έχει συνδεθεί. σελίδα μετά από 10 δευτερόλεπτα. το αριστερό κουμπί για να αποσυνδέσετε όλους

τους συνδεδεμένους αισθητήρες. Ρύθμιση Περιφέρειας Τροχού Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο (P29)

η ρυθμιζόμενη η ρυθμιζόμενη όλες οι ψηφίες

ψηφία που αναβοσβήνει ψηφία που αναβοσβήνουν αναβοσβήνει

Πατήστε το κουμπί L1 Πατήστε το κουμπί R1 Πατήστε το κουμπί L2 για Πατήστε το κουμπί L1

για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση. για να τροποποιήσετε την ψηφία. να αλλάξετε την ρυθμιζόμενη ψηφία. για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Ρύθμιση Ζώνης Ώρας

Πατήστε το κουμπί L1 Πατήστε το κουμπί R1 Πατήστε το κουμπί L1

για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση. για να τροποποιήσετε την για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. ζώνη ώρας. ζώνη ώρας

ψηφίες που αναβοσβήνουν

02

Ρύθμιση Μονάδας Ταχύτητας

Πατήστε το κουμπί L1 Πατήστε το κουμπί R1 Πατήστε το κουμπί L1

για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση. για να αλλάξετε μεταξύ για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. KMH και MPH. η μονάδα αναβοσβήνει

Ρύθμιση Μονάδας Θερμοκρασίας

η εικονίδιο αναβοσβήνει

Πατήστε το κουμπί R1

Πατήστε το κουμπί L1 Πατήστε το κουμπί L1

για να αλλάξετε μεταξύ

για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση. για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. °C και °F. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί L2 για

Πατήστε το κουμπί L1

να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, και

να ξεκινήσετε τη ρύθμιση. ο υπολογιστής θα απενεργοποιηθεί. Ρύθμιση Οδόμετρου όλες οι ψηφίες η ρυθμιζόμενη η ρυθμιζόμενη όλες οι ψηφίες

αναβοσβήνουν ψηφία που αναβοσβήνει ψηφία που αναβοσβήνει αναβοσβήνουν

Πατήστε το κουμπί L1 Πατήστε το κουμπί R1 Πατήστε το κουμπί L2 για Πατήστε το κουμπί L1

για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση. για να τροποποιήσετε την ψηφία. να αλλάξετε την ρυθμιζόμενη ψηφία. για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Σύνδεση Εφαρμογής Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε το "CYCPLUS Fit" στο Google Play και το App Store για να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε περισσότερα δεδομένα. Για iOS Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή XOSS για να δείτε δεδομένα. Για Android

Σημειώσεις

1 Καταγραφή δεδομένων: πατήστε το κουμπί L1 για να ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί L1 για να ξεκινήσετε την καταγραφή δεδομένων. Μην ξεχάσετε να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί L2 για να αποθηκεύσετε την καταγραφή μετά την ποδηλασία. 2 Μνήμη: Αφού εξαντληθεί η μνήμη, ο υπολογιστής θα αντικαταστήσει τις προηγούμενες καταγραφές σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά.

03

Λίστα Συσκευασίας

GPS υπολογιστής ποδηλάτου Στήριγμα υπολογιστή ποδηλάτου Ραβδί από καουτσούκ Type-c

Εγχειρίδιο οδηγιών Λάστιχο x 3 καλώδιο φόρτισης

Σχετικά με την Εγκατάσταση

1 CYCPLUS Z1/Z3 2 Χρησιμοποιήστε το στήριγμα υπολογιστή ποδηλάτου. στήριγμα υπολογιστή ποδηλάτου Διασταυρώστε το στήριγμα με

(Πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά). τα λάστιχα. Πληροφορίες Κατασκευαστή

Εταιρεία: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd. Διεύθυνση: No. 88, Οδός Tianchen, Τσενγκντού, Επαρχία Σιτσουάν, Κίνα

Εγγύηση: Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν από

ανθρώπινους παράγοντες. Επικοινωνία: steven@cycplus.com

Για να βελτιώσουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα του προϊόντος και την εμπειρία του χρήστη, ενδέχεται να κάνουμε προσαρμογές στο

σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά ή τα αξεσουάρ του προϊόντος. Το πραγματικό αντικείμενο που θα λάβετε μπορεί να διαφέρει από την

περιγραφή σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο φυσικό προϊόν ως την τελική

αναφορά. Διατηρούμε το

δικαίωμα να τροποποιούμε τα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας!

04

Διάγραμμα Περιφέρειας Ελαστικού

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτό το διάγραμμα για αναφορά. Το μέγεθος του ελαστικού αναγράφεται στο πλάι ενός ελαστικού. Η περιφέρεια του ελαστικού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πίεση του ελαστικού.

ETRTO Μέγεθος L(mm) Ίντσες ETRTO Μέγεθος L(mm) Ίντσες

47-203 12x1.75 935 28-590 26x1-1/8 1970

54-203 12x1.95 940 12 37-590 26x1-3/8 2068

40-254 14x1.50 1020 14 37-584 26x1-1/2 2100 26

47-254 14x1.75 1055 650C Tubular 26x7/8 1920

40-305 16x1.50 1185 20-571 650x20C 1938

47-305 16x1.75 1195 16 23-571 650x23C 1944

54-305 16x2.00 1245 25-571 650x25C 26x1(571) 1952

28-349 16x1-1/8 1290 40-590 650x38A 2125

37-349 16x1-3/8 1300 40-584 650x38B 2105

32-369 17x1-1/4(369) 1340 25-630 27x1(630) 2145

40-355 18x1.50 1340 28-630 27x1-1/8 2155 27

47-355 18x1.75 1350 18 32-630 27x1-1/4 2161

32-406 20x1.25 1450 37-630 27x1-3/8 2169

35-406 20x1.35 1460 40-584 27.5x1.50 2079

40-406 20x1.50 1490 50-584 27.5x1.95 2090

47-406 20x1.75 1515 54-584 27.5x2.1 2148 27.5

50-406 20x1.95 1565 57-584 27.5x2.25 2182

28-451 20x1-1/8 1545 18-622 700x18C 2070

37-451 20x1-3/8 1615 20 19-622 700x19C 2080

37-501 22x1-3/8 1770 22 20-622 700x20C 2086

40-501 22x1-1/2 1785 23-622 700x23C 2096

47-507 24x1.75 1890 24 25-622 700x25C 2105

50-507 24x2.00 1925 28-622 700x28C 2136

54-507 24x2.125 1965 30-622 700x30C 2146

25-520 24x1(520) 1753 32-622 700x32C 2155

24x3/4 Tubular 1785 700C Tubular 2130 700C

28-540 24x1-1/8 1795 35-622 700x35C 2168
32-540 24x1-1/4 1905 38-622 700x38C 2180
25-559 26x1(559) 1913 40-622 700x40C 2200
32-559 26x1.25 1950 42-622 700x42C 2224
37-559 26x1.40 2005 44-622 700x44C 2235
40-559 26x1.50 2010 45-622 700x45C 2242
47-559 26x1.75 2023 47-622 700x47C 2268
50-559 26x1.95 2050 54-622 29x2.1 2288 29
54-559 26x2.10 2068 56-622 29x2.2 2298
57-559 26x2.125 2070 60-622 29x2.3 2326
58-559 26x2.35 2083
75-559 26x3.00 2170

29

Κατασκευασμένο στην Κίνα