

Cycplus AS210 AT1 Anoutway Μίνι αντλία ποδηλάτου

CYCPLUS · EAN 6976297860679

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Ενισχυτής Ελαστικών Ποδηλάτου

AT1

Μοντέλο: AS210 V04

Προειδοποίηση

1 Για εσωτερικούς σωλήνες TPU με βαλβίδες ρητίνης, βεβαιωθείτε ότι θα τους συνδέσετε με έναν σωλήνα αέρα επέκτασης, ή οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης.

Σωλήνας

Ρητίνη

2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή όταν μόλις έχει ολοκληρωθεί η ενίσχυση.

Προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας.

ΖΕΣΤΟ!

Για να βελτιώνουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα του προϊόντος και την εμπειρία του χρήστη, μπορεί να κάνουμε προσαρμογές στο σχέδιο,

τα χαρακτηριστικά ή τα αξεσουάρ του προϊόντος. Το πραγματικό αντικείμενο που θα λάβετε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλώ ανατρέξτε στο φυσικό προϊόν ως την τελική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας!

01

Λίστα Συσκευασίας

Σωλήνας

Σφραγιστικό Πακέτο

(Ανταλλακτικό)

Πυλώνας

Ενισχυτής Σιλικόνη Βαλβίδα Presta Καλώδιο Αδιάβροχος

Μετατροπέας

Θήκη Σακούλα

Λεπτομέρειες

Type-C

Θύρα Φόρτισης

Ακροφύσιο

Κουμπί Τροφοδοσίας

&

Δείκτης

Προσαρμογή Ακροφυσίου

Ο ενισχυτής είναι έτοιμος για βαλβίδες Presta αμέσως μόλις ανοίξει η συσκευασία.

Για βαλβίδες Schrader, επανασυναρμολογήστε το ακροφύσιο όπως φαίνεται παρακάτω.

Καπάκι Ακροφυσίου Καπάκι Ακροφυσίου

Σφραγιστικό Πακέτο Σφραγιστικό Πακέτο

Μικρή τρύπα Μεγάλη τρύπα

έξω έξω

Πυλώνας

για Schrader

Για Presta Για Schrader

Βαλβίδα Βαλβίδα

02

Λειτουργία

Πατήστε το Κουμπί Τροφοδοσίας

1

για να ενεργοποιήσετε τον ενισχυτή,

και ο δείκτης θα

ανάψει.

Το χρώμα υποδεικνύει

το επίπεδο της μπαταρίας:

Πράσινο □ 80%~100%

2 Πατήστε το Κουμπί Τροφοδοσίας

Κίτρινο □ 50%~80%

δύο φορές εντός 3 δευτερολέπτων

Κόκκινο □ <50%

μετά την ενεργοποίηση για να ξεκινήσετε

την ενίσχυση.

3 Βιδώστε τον ενισχυτή στη βάση της βαλβίδας και κρατήστε σφιχτά.

Πάντα χαλαρώστε τη ροδέλα πρώτα.

4 Πατήστε το Κουμπί Τροφοδοσίας ξανά για να σταματήσετε την ενίσχυση και να απενεργοποιήσετε τον ενισχυτή.

5 Αφαιρέστε τον ενισχυτή.

Προσοχή ζεστό!

Μην αγγίζετε το ακροφύσιο μετά την ενίσχυση.

03

Σημειώσεις

1.Φορτίστε πλήρως την αντλία πριν από τη χρήση.

2.Η αντλία μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί για

καψίματα όταν τη χρησιμοποιείτε για παρατεταμένη περίοδο.

3.Όταν η πίεση ελαστικού υπερβαίνει τα 80 PSI, η αντλία αέρα μπορεί να απενεργοποιηθεί κατά την ενεργοποίηση. Παρακαλώ ξεκινήστε την αντλία πριν τη συνδέσετε στο ελαστικό, ή μειώστε την πίεση του ελαστικού πριν από την ενίσχυση.

4.Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε μια αίσθηση έλξης όταν τραβάτε την αντλία από μια βαλβίδα presta μετά την ενίσχυση.

Φόρτιση

Φορτίστε το με έναν κατάλληλο φορτιστή. Χρειάζονται περίπου

25 λεπτά για να φορτίσετε πλήρως τον ενισχυτή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δείκτης θα αναβοσβήνει

σε κόκκινο, και θα είναι πάντα αναμμένος σε πράσινο όταν ολοκληρωθεί.

Μπορεί να αντλήσει για περίπου 200 δευτερόλεπτα με μία πλήρη φόρτιση. Δείκτης Φωτισμού

Επίδοση εργασίας όταν είναι πλήρως φορτισμένος:

Τύπος Ελαστικού Πίεση Χρόνος Ενίσχυσης Διαθέσιμες Φορτίσεις

700C25 0-80PSI 45~55 δευτερόλεπτα 5

700C25 0-120PSI 100~110 δευτερόλεπτα 2

700C28 0-80PSI 55~75 δευτερόλεπτα 3

29x2.2 0-30PSI 95~105 δευτερόλεπτα 3

Τα πειραματικά δεδομένα είναι μόνο για αναφορά.

Προδιαγραφές

Μέγεθος: 70 × 56 × 31 mm

Βάρος: 120 g

Μπαταρία: 450 mAh 7.4 V 3.33 Wh

Θύρα Φόρτισης: Type-C

Λειτουργική Τάση και Ρεύμα: 7.4 V 2.5 - 7.5A

Μέγιστη Πίεση: 120 PSI

Πληροφορίες Κατασκευαστή

Εταιρεία:

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Εγγύηση:

Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιά που δεν προκλήθηκε από ανθρώπινους παράγοντες.

Επικοινωνία: support@anoutway.net

04