

Cycplus AS210 PRO AT1 PRO Anoutway Μίνι αντλία ποδηλάτου

CYCPLUS · EAN 6976297860686

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Ενισχυτής Ελαστικών Ποδηλάτου

AT1PRO

Εγχειρίδιο Χρήσης

Μοντέλο: AS210PRO V06

Προειδοποίηση

Για εσωτερικούς σωλήνες TPU με βαλβίδες ρητίνης, βεβαιωθείτε

1

ότι θα τους συνδέσετε με έναν σωλήνα επέκτασης,

ή οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης. Σωλήνας

Ρητίνη

2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή όταν μόλις έχει

ολοκληρωθεί η ενίσχυση. Προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας. ΖΕΣΤΟ! 1

Λίστα Συσκευασίας

Σωλήνας

Σφραγιστικό Πακέτο

Πυλώνας

(Ανταλλακτικό)

Βαλβίδα Presta

Ενισχυτής Σιλικόνη Αδιάβροχος Καλώδιο

Μετατροπέας

Θήκη Σακούλα

Λεπτομέρειες

Type-C Τιμή Πίεσης

Μπούκαλας Θύρα Φόρτισης

Οθόνη LED

Κουμπί Τροφοδοσίας

Κουμπί + Επίπεδο Μπαταρίας

Κουμπί -

Μονάδα Πίεσης

Προσαρμογή Μπούκας Αέρα

Ο ενισχυτής είναι έτοιμος για βαλβίδα Presta αμέσως από το κουτί. Για βαλβίδα Schrader, παρακαλώ ρυθμίστε τη μούφα ανάλογα. Ο σωλήνας μπορεί να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί απευθείας, ανεξαρτήτως της παρουσίας πυλώνα στη μούφα. Όταν η στοχευμένη πίεση αέρα είναι πάνω από 100 PSI, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον σωλήνα για να αποτρέψετε διαρροή αέρα από τη μούφα. Χρήση Άμεσα Χρήση με τον Σωλήνα

Για Βαλβίδα Presta

Μικρή τρύπα προς τα έξω

Αντίστροφα

Για Βαλβίδα Schrader Για Βαλβίδα Schrader

Μεγάλη τρύπα προς τα έξω Βαλβίδα

Για Βαλβίδα Presta

Για τη βαλβίδα Presta, αφαιρέστε τον πυλώνα. Για τη βαλβίδα Schrader, εγκαταστήστε τον πυλώνα. 2

Λειτουργία

1 Συνδέστε τη βαλβίδα αέρα

A. Συνδέστε τη μούφα απευθείας B. Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα

στη βαλβίδα Κρατήστε τον σωλήνα και τον κατάλληλο

Ρυθμίστε τη λειτουργία της μούφας και προσαρμογέα, στη συνέχεια συνδέστε τον στη συνδέστε την στη βαλβίδα. βαλβίδα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε

Κρατήστε σφιχτά τη μούφα τον σωλήνα όταν χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα

κατά τη διάρκεια της ενίσχυσης. Schrader. Σημείωση:

Για Βαλβίδα Schrader

Πάντα χαλαρώστε

την βίδα πρώτα. Για Βαλβίδα Presta

2 Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε την στοχευμένη πίεση αέρα

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε,

και η οθόνη φωτίζεται, δείχνοντας

την πραγματική μέτρηση πίεσης αέρα. Πατήστε '+' και '-' ταυτόχρονα για να αλλάξετε

μεταξύ PSI και BAR. Ρυθμίστε την στοχευμένη

πίεση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά '+' και '-'. Η

Τιμή

πίεσης θα εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα

πριν επιστρέψει στην τρέχουσα πίεση. Μονάδα

Πίεσης

Επίπεδο

3 Ενίσχυση

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ξεκινήσει η ενίσχυση. Θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν επιτευχθεί η στοχευμένη πίεση αέρα. 4 Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε. Εάν η αντλία αέρα δεν έχει ξεκινήσει και δεν υπάρχει

λειτουργία εντός 1 λεπτού ενώ είναι ενεργοποιημένη, η αντλία αέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. 3

Σημειώσεις

1. Φορτίστε πλήρως τον ενισχυτή πριν από τη χρήση. 2. Η αντλία μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί για εγκαύματα κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. 3. Όταν η πίεση ελαστικού υπερβαίνει τα 80 PSI, η αντλία αέρα μπορεί να απενεργοποιηθεί

κατά την ενεργοποίηση. Παρακαλώ ξεκινήστε την αντλία πριν τη συνδέσετε στο ελαστικό, ή μειώστε την πίεση του ελαστικού πριν από την ενίσχυση. 4. Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε μια αίσθηση έλξης όταν τραβάτε τον ενισχυτή από μια βαλβίδα presta μετά την ενίσχυση. Ρύθμιση Πίεσης

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 12 δευτερόλεπτα για

να ξεκινήσετε τη ρύθμιση πίεσης. Με την ολοκλήρωση, η οθόνη θα εμφανίσει "RES". 1. Η ρύθμιση πίεσης χρησιμοποιείται για να αντισταθμίσει τις διαφορές πίεσης αέρα που προκαλούνται από διαφορετικό υψόμετρο. 2. Μην εκτελείτε ρύθμιση αμέσως μετά την ενίσχυση, καθώς η υψηλή εσωτερική

θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια. 3. Βεβαιωθείτε ότι η μούφα δεν είναι συνδεδεμένη σε ελαστικό και είναι ελεύθερη από εμπόδια. Φόρτιση

Φορτίστε το με έναν κατάλληλο φορτιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη μπαταρίας στην οθόνη φωτίζεται και

αναβοσβήνει σταδιακά. Επίπεδο Μπαταρίας

Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, όλες οι ενδείξεις

μπαταρίας θα είναι φωτισμένες. Απόδοση λειτουργίας όταν είναι πλήρως φορτισμένο:

Τύπος Ελαστικού Πίεση Χρόνος Ενίσχυσης Διαθέσιμες Φορτίσεις

700C25 0-80PSI 50~60 δευτερόλεπτα 4

700C25 0-120PSI 95~105 δευτερόλεπτα 2

29x2.2 30-50PSI 60~70 δευτερόλεπτα 3

29x2.2 0-30PSI 70~80 δευτερόλεπτα 3

29x2.2 0-50PSI 160~170 δευτερόλεπτα 1

Τα πειραματικά δεδομένα είναι μόνο για αναφορά. Προδιαγραφές

Μέγεθος: 70 x 57 x 31 mm Θύρα Φόρτισης: Type-C 5V 2A; 7V 1.5A

Βάρος: 125 g Ρεύμα: 2.5 - 7.5 A

Μπαταρία: 450 mAh 7.4 V 3.33 Wh Μέγιστη Πίεση: 120 PSI

4

Περιγραφή Κωδικού Σφάλματος Λύση

Υπερρεύμα

Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE2

Προστασία

Ανωμαλία Μηχανής

Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE7

Ταχύτητα

Σφάλμα Μανόμετρου

Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE8

Αποφυγή παρατεταμένης χρήσης υπό

άμεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε

Υπερθέρμανση τη συνεχή λειτουργία για

ΖΕΣΤΟ

Προειδοποίηση μεγάλες περιόδους. Παρακαλώ σταματήστε για

10 λεπτά πριν συνεχίσετε

την ενίσχυση. Άλλα Κοινά Ζητήματα:

1. Ο κινητήρας μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί κατά την εκκίνηση υψηλής πίεσης ή κλειδώματος ρότορα. Μπορείτε να προσπαθήσετε να τον ξεκινήσετε ξανά. 2. Όταν η αντλία αέρα ανιχνεύει ότι το επίπεδο μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό, η ένδειξη επιπέδου μπαταρίας θα δείξει κενά.

Ειδοποίηση Βελτιστοποίησης Προϊόντος

Για να βελτιώνουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα του προϊόντος και την εμπειρία του χρήστη,

μπορεί να κάνουμε προσαρμογές στο σχέδιο, τα χαρακτηριστικά ή τα αξεσουάρ του προϊόντος. Το πραγματικό αντικείμενο που θα λάβετε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο φυσικό προϊόν ως

τελική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας! Πληροφορίες Κατασκευαστή

Εταιρεία: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd. Διεύθυνση: No. 88, Οδός Tianchen, Τσενγκντού, Σιτσουάν, Κίνα

Εγγύηση: Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν από τον χρήστη. Επικοινωνία: support@anoutway.net