

Cycplus AS230 PRO DP5 PRO Μίνι αντλία ποδηλάτου

CYCPLUS · EAN 6976297860945

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

ΦΟΥΣΚΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Εγχειρίδιο Χρήσης

Email μετά την πώληση: suppo@dwndpump.net

Μοντέλο: AS230PRO V03

Προειδοποίηση

1 Για εσωτερικούς σωλήνες TPU με βαλβίδες ρητίνης, βεβαιωθείτε ότι θα τους συνδέσετε με έναν σωλήνα αέρα επέκτασης, αλλιώς οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης. Ρητίνη

2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή όταν μόλις έχει ολοκληρωθεί η φούσκωση.

Προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας. ΖΕΣΤΟ! 01

EN

Λίστα Συσκευασίας

Πυλώνας

Σφραγιστικό Πακέτο

Φουσκωτής Σιλικόνη Θήκη Αδιάβροχη Τσάντα

(Ανταλλακτικό)

Σωλήνας Βελόνα Μπάλα Βαλβίδα Presta Καλώδιο

Μετατροπή

Λεπτομέρειες

Type-C

Φόρτιση

Τιμή Πίεσης

Πηγή

Οθόνη LED

Μπούκλα

Κουμπί Τροφοδοσίας

Κουμπί +

Κουμπί -

Επίπεδο Μπαταρίας

Μονάδα Πίεσης

Προσαρμογή Μπούκλας Αέρα

Ο φουσκωτής είναι έτοιμος για βαλβίδα Presta αμέσως μόλις ανοίξει η συσκευασία. Για βαλβίδα Schrader, παρακαλώ ρυθμίστε την μπούκλα ανάλογα. Ο σωλήνας μπορεί να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί άμεσα, ανεξάρτητα από την παρουσία πυλώνα στη μπούκλα. Όταν η στοχευμένη πίεση αέρα είναι πάνω από 100 PSI, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον σωλήνα για να αποτρέψετε διαρροή αέρα από την μπούκλα. Χρήση Άμεσα Χρήση με τον Σωλήνα

Για Βαλβίδα Presta

Μικρή τρύπα προς τα έξω

Αντίστροφα

Για Βαλβίδα Schrader

Μεγάλη τρύπα προς τα έξω

Για Βαλβίδα Schrader

Για Βαλβίδα Presta, αφαιρέστε τον πυλώνα. Για Βαλβίδα Presta

Για Βαλβίδα Schrader, εγκαταστήστε τον πυλώνα. Για Βαλβίδα Μπάλα

02

EN

Λειτουργία

1 Συνδέστε τη βαλβίδα αέρα

A. Συνδέστε τη μπούκλα απευθείας B. Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα

στη βαλβίδα Κρατήστε τον σωλήνα και τον κατάλληλο

Ρυθμίστε τη λειτουργία της μπούκλας και προσαρμογέα, στη συνέχεια συνδέστε τον στη

συνδέστε την στη βαλβίδα. βαλβίδα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε

Κρατήστε σφιχτά τη μπούκλα τον σωλήνα όταν χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα Schrader.

Αέρας Εισαγωγή

Για

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μείνετε μακριά από τη Βαλβίδα

πηγή φόρτισης Schrader

Σημείωση: κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Πάντα χαλαρώστε

την βίδα πρώτα. Για Βαλβίδα Presta

Για Βαλβίδα Μπάλα

2 Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε την στοχευμένη πίεση αέρα

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε,
και η οθόνη φωτίζεται, δείχνοντας

Πίεση

την πραγματική μέτρηση πίεσης αέρα. Τιμή

Πίεση

Πατήστε '+' και '-' ταυτόχρονα για να αλλάξετε

Μονάδα

μεταξύ PSI και BAR. Ρυθμίστε την στοχευμένη

Επίπεδο

πίεση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά '+' και '-'. Η

Μπαταρίας

ρυθμισμένη πίεση θα εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα

πριν επιστρέψει στην τρέχουσα πίεση. 3 Φούσκωμα

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ξεκινήσετε τη φούσκωση. Θα απενεργοποιηθεί

αυτόματα όταν επιτευχθεί η στοχευμένη πίεση αέρα. 4 Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε. Εάν η αντλία

αέρα δεν έχει ξεκινήσει και δεν υπάρχει λειτουργία εντός

1 λεπτού ενώ είναι ενεργοποιημένη, η αντλία αέρα θα

απενεργοποιηθεί αυτόματα. 03

EN

Σημειώσεις

1. Φορτίστε πλήρως τον φουσκωτή πριν από τη χρήση. 2. Ο φουσκωτής μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, και παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον με τη σιλικόνη θήκη.

3. Πιέστε τον φουσκωτή κατά της βαλβίδας πριν και κατά τη διάρκεια

της φούσκωσης, και ρυθμίστε τη θέση για να αποτρέψετε διαρροή αέρα. 4. Είναι

φυσιολογικό να αισθάνεστε μια αίσθηση έλξης όταν τραβάτε τον φουσκωτή από μια

βαλβίδα presta μετά τη φούσκωση. Φόρτιση

Φορτίστε τον με έναν κατάλληλο φορτιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη

μπαταρίας στην οθόνη φωτίζεται και αναβοσβήνει

Επίπεδο Μπαταρίας

σταδιακά. εμφάνιση

Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως,

όλες οι ενδείξεις μπαταρίας θα είναι

φωτισμένες. Απόδοση λειτουργίας όταν είναι πλήρως φορτισμένος:

Τύπος Ελαστικού Πίεση Χρόνος Φούσκωσης Διαθέσιμες Φορτίσεις

700C25 0-80 PSI 50~60 δευτερόλεπτα 4

700C25 0-120 PSI 95~105 δευτερόλεπτα 2

29x2.2 30-50 PSI 60~70 δευτερόλεπτα 3

29x2.2 0-30 PSI 70~80 δευτερόλεπτα 3

29x2.2 0-50 PSI 160~170 δευτερόλεπτα 1

Τα πειραματικά δεδομένα είναι μόνο για αναφορά. Προδιαγραφές

Μέγεθος: 73 × 32 × 50 mm

Βάρος: 130 g

Μπαταρία: 420 mAh 7.4 V 3.11 Wh

Πηγή Φόρτισης: Type-C 5 V □ 2 A / 7 V □ 1.5 A

Ρεύμα: 2.5 - 7.5 A

Μέγιστη Πίεση: 120 PSI

04

EN

Κωδικός Σφάλματος Περιγραφή Λύση

Υπερρεύμα

Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE2 Προστασία

Ανωμαλία Μοτέρ

Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE7

Ταχύτητα

Βαθμονομητής Πίεσης

Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE8

Σφάλμα

Προστασία Στάθμευσης Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE9

Χαμηλή Τάση Ανεπαρκής μπαταρία,

E10

Προστασία παρακαλώ επαναφορτίστε. Αποφύγετε τη μακροχρόνια χρήση κάτω από άμεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε

Υπερθέρμανση τη συνεχή λειτουργία για

ΖΕΣΤΟ

Προειδοποίηση μεγάλες περιόδους. Παρακαλώ σταματήστε για

10 λεπτά πριν συνεχίσετε

τη φούσκωση. Ειδοποίηση Βελτιστοποίησης Προϊόντος

Για να βελτιώσουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα του προϊόντος και την εμπειρία χρήστη, μπορεί να κάνουμε προσαρμογές στο σχέδιο,

τα χαρακτηριστικά ή τα αξεσουάρ του προϊόντος. Το πραγματικό αντικείμενο που θα λάβετε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλώ ανατρέξτε στο φυσικό προϊόν ως την τελική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας! Πληροφορίες Κατασκευαστή

Εταιρεία: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd. Διεύθυνση: No.

88, Οδός Τιαντσέν, Τσενγκντού, Σιτσουάν, Κίνα

Εγγύηση: Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν από τον χρήστη. Επικοινωνία: suppo@dwndpump.net

05

EN