

Έξυπνος εκπαιδευτής ποδηλάτων Cycplus T2H

CYCPLUS · EAN 6976297861270

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Sma Bike Trainer

Εγχειρίδιο Χρήστη

Μοντέλο: T2H V03

Δηλώσεις FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το τμήμα 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους:

Μοντέλο: T2H

- Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή. FCC ID: 2A4HX-CDZNT2
- Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το τμήμα 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα ενέργειας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Ανακατευθύνετε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον έμπορο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.



English

Κατάλογος

1. Αποσυσκευασία και Σημείωση

1.1 Γρήγορη Έναρξη 1

1.2 Σημείωση1

1.3 Πληροφορίες Κατασκευαστή1

1.4 Αποσυσκευασία και Γρήγορη Εγκατάσταση2

1.5 Λίστα Συσκευασίας.....3

2. Λίστα Συσκευασίας

2.1 Εγκατάσταση Trainer. 4

2.2 Τοποθέτηση Κασετών.....6

2.3 Προφυλάξεις και Αποποίηση Ευθύνης7

2.4 Για Ποδήλατα με Πίσω Άξονες 8

2.5 Για Ποδήλατα με Γρήγορες Απελευθερώσεις . . . 10

2.6 Σύνδεση Ρεύματος12

3. Περιγραφή Λειτουργίας

3.1 Σύγκριση Λειτουργικών Τρόπων.....12

3.2 Δείκτης.....12

4. Εφαρμογή. 13

5. Διαχωριστικά (για πιθανό θόρυβο και τριβή). 14

6. Προδιαγραφές. 15

1.1 Γρήγορη Έναρξη

Βρείτε μας στο Instagram και στο Facebook για βίντεο οδηγιών,

FAQ και περισσότερη υποστήριξη. Instagram: cycplus_official

Facebook: cycplus

Youtube: CYCPLUS

Επίσημη ιστοσελίδα: www.cycplus.com

Email εξυπηρέτησης μετά την πώληση: steven@cycplus.com

1.2 Σημείωση

1. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από το T2H κατά τη χρήση.

2. Μείνετε μακριά από τον κινητήρα και τα κινούμενα μέρη κατά τη χρήση.

3. Η θήκη του T2H θα θερμανθεί κατά τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές ψύξης είναι καθαρές. Για υψηλής έντασης ποδηλασία, συνδέστε το ρεύμα για να διατηρήσετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία.

4. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το T2H σε σταθερή επιφάνεια με ρυθμιζόμενα πόδια πριν από

τη χρήση.

5. Να είστε προσεκτικοί όταν στέκεστε ενώ ποδηλατείτε στο T2H.

6. Μην εγκαθιστάτε ή αποσυναρμολογείτε το ποδήλατο μέχρι το T2H να σταματήσει εντελώς.

7. Μην χρησιμοποιείτε άλλη πηγή ρεύματος για να τροφοδοτήσετε το T2H.

8. Παρακαλώ επιβεβαιώστε εάν το ποδήλατο είναι εγκατεστημένο σωστά πριν από κάθε βόλτα.

1.3 Πληροφορίες Κατασκευαστή

Εταιρεία: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: No.88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan Province, China

Εγγύηση: Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν από τον χρήστη.

Επικοινωνία: steven@cycplus.com

1

1.4 Αποσυναρμολογία και Γρήγορη Εγκατάσταση

1 Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αφαιρέστε το επάνω δίσκο και τοποθετήστε τον σε μια επίπεδη επιφάνεια.

2 Αφαιρέστε τη βασική μονάδα και τοποθετήστε την όρθια στα πόδια. Ο δίσκος έχει μια υποδοχή για να σας βοηθήσει να την τοποθετήσετε σωστά.

3 Στερεώστε τα πόδια με βίδες και θυμηθείτε να προσθέσετε ροδέλες κατά την εγκατάσταση των βιδών.

4 Αφαιρέστε τον δίσκο και τοποθετήστε τον προπονητή σε μια επίπεδη επιφάνεια για να ελέγξετε την εγκατάσταση. Στη συνέχεια καλύψτε τη σύνδεση με τα καπάκια.

2

1.4 Λίστα Συσκευασίας

08 Άξονας προεγκατεστημένος

Άξονας διέλευσης

09

Προσαρμογέας-R

Άξονας διέλευσης

10

Προσαρμογέας-L

Γρήγορη Απελευθέρωση

11

Προσαρμογέας-R

Γρήγορη Απελευθέρωση

12

Προσαρμογέας-L

Οι προσαρμογείς είναι πρότυπα μέρη. Εάν επιλεγεί η προαιρετική κασέτα, οι προσαρμογείς άξονα διέλευσης είναι προεγκατεστημένοι από προεπιλογή.

01 T2

13 Γρήγορη Απελευθέρωση

8-10 ταχύτητες

14

Διαχωριστικό Κασετών

02 Πόδι × 2

Ρύθμιση κασέτας

15

διαχωριστικό [7x]

Συμπεριλαμβάνει 2 τεμάχια

03 Καπάκι Σύνδεσης × 2

προεγκατεστημένο με προσαρμογέα

16 Διαχωριστικό Δισκόφρενου

04

Βίδα για Πόδι × 8

Υδραυλικό Δισκόφρενο

17

Διαχωριστικό Τακάκι Φρένου

05 Ροδέλα Βίδας × 8

18 Τροφοδοτικό AC

06

5mm Αλεν Key

για πόδια & γρήγορη απελευθέρωση προσαρμογέα-R

19

07 Καλώδιο AC

17mm Κλειδί

για προσαρμογέα άξονα διέλευσης-R

3

2.1 Εγκατάσταση

1 Εγκαταστήστε τα πόδια

Ευθυγραμμίστε τις τρύπες και στις δύο άκρες της βάσης της κύριας μονάδας με τις σπειρωτές τρύπες στη μέση του υποστηρικτικού ποδιού.

Μόλις οι πόδες είναι σωστά τοποθετημένοι, ασφαλίστε τους σφίγγοντας τις βίδες. Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται ροδέλες με τις βίδες για να αποτραπεί η πιθανή χαλάρωση με την πάροδο του χρόνου. 2 Σφίξτε τις βίδες Χρησιμοποιήστε το κλειδί αλουμινίου 5mm για να σφίξετε τις βίδες. Κουνήστε τον προπονητή και παρατηρήστε για να βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι σωστά εγκατεστημένες. 4 3 Εγκαταστήστε το καπάκι σύνδεσης Κρατήστε το καπάκι σύνδεσης και τοποθετήστε το ακριβώς πάνω από την άνοιξη της βάσης. Ευθυγραμμίστε την εσωτερική κυλινδρική προεξοχή του καλύμματος με την κλιπ σωλήνα στη βάση, στη συνέχεια πιέστε σταθερά προς τα κάτω μέχρι ο κύλινδρος να κλειδώσει στη θέση του. Σημείωση: Εφαρμόστε πάντα δύναμη κατακόρυφα (ευθεία πάνω/κάτω) κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση του καπακιού στο τέλος για να αποφύγετε την ζημιά στα εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι η προεξοχή της επάνω επιφάνειας του κυλίνδρου είναι σωστά εμπλεκόμενη μέσα στην κλιπ σωλήνα. 4 Ρυθμίστε τα πόδια επίπεδης ισορροπίας για να ισορροπήσετε και να σταθεροποιήσετε τον προπονητή. Ρυθμίστε το ύψος των ποδιών για να σταθεροποιήσετε τον προπονητή αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι ο προπονητής είναι τοποθετημένος σταθερά πριν εγκαταστήσετε το ποδήλατο για προπόνηση. Ρυθμίστε το ύψος του ποδιού Κλειδώστε το ύψος Περιστρέψτε δεξιόστροφα για να αυξήσετε το ύψος του ποδιού Περιστρέψτε αριστερόστροφα για να μειώσετε το ύψος του ποδιού Περιστρέψτε αριστερόστροφα για να ασφαλίσετε 5 2.2 Τοποθέτηση κασετών 1. Shimano 11/12 ταχυτήτων Κασετών SRAM 11 ταχυτήτων Κασετών Εγκαταστήστε την κασέτα στον προεπιλεγμένο άξονα απευθείας. 2. 8/9/10 ταχυτήτων Κασετών Εγκαταστήστε τον διαχωριστή πριν εγκαταστήσετε την κασέτα Διαχωριστής κασέτας Με εγκοπή προς τα έξω 8/9/10 ταχυτήτων Κασετών 3. SRAM 12 ταχυτήτων Κασετών Χρειάζεται να αγοράσετε έναν άξονα XDR επιπλέον για να αντικαταστήσετε τον προεπιλεγμένο άξονα πριν εγκαταστήσετε την κασέτα SRAM 12 ταχυτήτων. Άξονας XDR Συμβουλή Χρησιμοποιήστε εργαλεία αφαίρεσης κασετών για να ασφαλίσετε την κασέτα αφού την πιέσετε μέσα στον άξονα. SRAM 12 ταχυτήτων Κασετών 6 2.3 Προφυλάξεις και Αποποίηση ευθυνών 1 Εντοπίστε τον τύπο πλαισίου και το πρότυπο (άξονας μέσω ή γρήγορη απελευθέρωση) πριν προχωρήσετε με την εγκατάσταση. Για άξονα μέσω, ανατρέξτε στο "2.4 Για Ποδήλατα με Άξονες μέσω πίσω" για εγκατάσταση. Για γρήγορη απελευθέρωση, ανατρέξτε στο "2.5 Για Ποδήλατα με Γρήγορους Απελευθερωτές"

για εγκατάσταση. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και συγκρίνετε το με τα πραγματικά κομμάτια για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι πλήρη και σωστά εγκατεστημένα πριν τοποθετήσετε το ποδήλατό σας στον προπονητή. 2 Για υδραυλικά δισκόφρενα, εγκαταστήστε τον διαχωριστή τακάκι μεταξύ των τακακιών φρένου (όπως φαίνεται στα δεξιά) αφού αφαιρέσετε τον πίσω τροχό, για να αποτρέψετε την τυχαία κλεισίματος του φρένου χωρίς τον δίσκο στη θέση του. Χρησιμοποιήστε αυτήν την εγκοπή για να κλιπ τον διαχωριστή στον συγκρατητήρα. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον δικό σας διαχωριστή τακάκι αν ο διαχωριστής που έρχεται με το T2H δεν είναι συμβατός με το δισκόφρενο σας. 3 Το T2H είναι συμβατό με τους περισσότερους γρήγορους απελευθερωτές και πλαίσια άξονα μέσω, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με σετ δισκόφρενων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα μερικά ειδικά πλαίσια, λόγω του σχήματος του πίσω πιρουνιού και της θέσης του σετ δισκόφρενου, που μπορεί να μην είναι συμβατά με το T2H. Για ποδήλατα με σετ δισκόφρενων και με σχήμα αλυσίδας όπως φαίνεται παρακάτω, είναι πολύ πιθανό να είναι ασύμβατα με το T2H, και μην αναγκάζετε την εγκατάσταση. Για ποδήλατα με σετ δισκόφρενων, βεβαιωθείτε ότι το σετ δισκόφρενου δεν είναι ενάντια στη θήκη του T2H. Αν βρείτε οποιαδήποτε επαφή ή τριβή, μην αναγκάζετε την εγκατάσταση. Πιθανή περιοχή σε επαφή Ειδικά σχήματα αλυσίδας 4 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται στα εγχειρίδια κατά τη χρήση του T2H. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για υποστήριξη και μην αναγκάζετε την εγκατάσταση. Η CYCPLUS δεν είναι υπεύθυνη για ζημιά ή απώλεια που προκαλείται από λανθασμένη εγκατάσταση, ασύμβατο πλαίσιο ποδηλάτου ή αναγκαστική εγκατάσταση από τον πελάτη. 7 2.4 Για Ποδήλατα με Άξονες μέσω πίσω 1 Εγκαταστήστε τον προσαρμογέα άξονα μέσω-R(09) με κλειδί 17mm(07) Αν έχει επιλεγεί η προαιρετική κασέτα, το T2H έρχεται προεγκατεστημένο με τον προσαρμογέα άξονα μέσω και 2 διαχωριστές. 2 Εγκαταστήστε τον προσαρμογέα άξονα μέσω-L(10) 1 Έξω για 8 4 Έξω για 4 2 Ποδήλατο βουνού 1 Ποδήλατο δρόμου 8 3 Ρυθμίστε τον επιλογέα μέχρι η αλυσίδα να είναι στα μικρότερα γρανάζια και των δύο τροχών αλυσίδας και κασέτας. 4 Ευθυγραμμίστε την αλυσίδα του ποδηλάτου με το ελάχιστο γρανάζι της κασέτας και εγκαταστήστε το πλαίσιο στον προπονητή ποδηλάτου. 5 Ασφαλίστε το ποδήλατο με τον άξονα μέσω του ποδηλάτου σας. Αρχικός άξονας μέσω 6 Κουνήστε το πλαίσιο του ποδηλάτου μετά την εγκατάσταση για να βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο είναι ασφαλισμένο στο T2H. ① Η αποτυχία να ασφαλίσετε σωστά το ποδήλατο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές ζημιές στην περιουσία και προσωπικούς τραυματισμούς. ② Ποτέ μην ρυθμίζετε τον γρήγορο απελευθερωτή ή τον άξονα μέσω ενώ κάποιος κάθεται στο ποδήλατο. ③ Υπάρχουν ακόμα μερικά πλαίσια ποδηλάτου που είναι ασύμβατα με το T2H. Σταματήστε την εγκατάσταση αμέσως αν προκύψουν οποιεσδήποτε

ανωμαλίες. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ④ Παρακαλώ ανατρέξτε στην αποποίηση ευθυνών και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε προβλήματα εγκατάστασης. 9 2.5 Για Ποδήλατα με Γρήγορους Απελευθερωτές 1 Εγκαταστήστε τον Γρήγορο απελευθερωτή προσαρμογέα-R(11) με το κλειδί αλουμινίου 5mm(08).

Εάν επιλεγεί η προαιρετική κασέτα,
το T2H έρχεται προεγκατεστημένο με
αντάπτορα thru-axle. Αφαιρέστε τον πριν από την εγκατάσταση και
επιβεβαιώστε ότι είναι εγκατεστημένοι 2 αποστάτες. 2 Εγκαταστήστε τον
αντάπτορα γρήγορης απελευθέρωσης-L(12)

Εξωτερικά για

1

Εξωτερικά για

5 3

Ποδήλατο βουνού

3 0 Ποδήλατο δρόμου

& Ποδήλατο δρόμου 1

με φρένο δισκόφρενου

με φρένο ρόδας

10

3 Εισάγετε τον άξονα γρήγορης απελευθέρωσης στο
άξονα του T2H και εγκαταστήστε το παξιμάδι στη θέση του, αλλά μην το σφίξετε ακόμα,
προκειμένου

να εγκαταστήσετε το πλαίσιο του ποδηλάτου. 4 Ρυθμίστε τον επιλογέα μέχρι η αλυσίδα
να είναι στα μικρότερα γρανάζια του

γρανάζι και της κασέτας. 5 Ευθυγραμμίστε την αλυσίδα του ποδηλάτου με το
μικρότερο γρανάζι της κασέτας

στο T2H και τοποθετήστε το πλαίσιο στο

T2H. 6 Ρυθμίστε το παξιμάδι κλειδώματος του άξονα

γρήγορης απελευθέρωσης και σηκώστε και πιέστε το

χερούλι συχνά ταυτόχρονα

μέχρι η αντίσταση πίεσης να είναι

κατάλληλη, στη συνέχεια πιέστε το χερούλι

για να ασφαλίσετε τον άξονα. 7

Κουνήστε το πλαίσιο του ποδηλάτου μετά την εγκατάσταση για να βεβαιωθείτε ότι το

πλαίσιο είναι

ασφαλισμένο στο T2H. ① Η αποτυχία σωστής ασφάλισης του ποδηλάτου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ζημιές στην περιουσία και προσωπικούς τραυματισμούς. ② Μην ρυθμίζετε ποτέ τον άξονα γρήγορης απελευθέρωσης ή τον thru axle ενώ κάποιος κάθεται στο ποδήλατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ③ Υπάρχουν ακόμα μερικά πλαίσια ποδηλάτου που δεν είναι συμβατά με το T2H. Σταματήστε την εγκατάσταση αμέσως αν παρουσιαστούν οποιεσδήποτε ανωμαλίες. ④ Παρακαλούμε ανατρέξτε στην αποποίηση ευθυνών και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε προβλήματα εγκατάστασης. 11

2.6 Σύνδεση Ρεύματος

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνο τον AC αντάπτορα που συνοδεύει το T2H για να τροφοδοτήσετε τη συσκευή. Το καλώδιο AC μπορεί να αντικατασταθεί αν χρειαστεί. Αντάπτορας AC

Καλώδιο AC

3.1 Σύγκριση Λειτουργικών Τρόπων

Το T2H έχει δύο λειτουργικούς τρόπους, τον τρόπο χωρίς καλώδιο και τον τρόπο με καλώδιο. Ο τρόπος με καλώδιο μπορεί να προσφέρει καλύτερη εμπειρία οδήγησης. Οι κύριες λειτουργικές διαφορές μεταξύ των δύο τρόπων είναι οι εξής. Λειτουργία χωρίς καλώδιο Λειτουργία με καλώδιο Πετάλι για παραγωγή ενέργειας για ασύρματη σύνδεση. Πάντα έτοιμο να συνδεθεί με Σύνδεση Σήματος

Μετά την παύση, η ενέργεια διαρκεί για 5 ακόμη λεπτά. Bluetooth και ANT. Κατηφορική και Ικανότητα

Υποστηρίζει κατηφορική και

Αδυναμία προσομοίωσης κατηφορικής και ιπποδύναμης

Προσομοίωση

Προσομοίωση ιπποδύναμης. Για αναβάτες υψηλής έντασης:

Συνιστάται η χρήση του τρόπου με καλώδιο για να επιτρέψετε στο T2H να διαχέει θερμότητα μετά την οδήγηση. 3.2 Ένδειξη

Η ένδειξη δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του προπονητή. Αναβοσβήνει μπλε - BLE μη συνδεδεμένο. Σταθερό μπλε - BLE συνδεδεμένο. Αναβοσβήνει κόκκινο - Ενεργοποιημένη προστασία υπερθέρμανσης. Σταθερό κόκκινο - Ανίχνευση σφάλματος, σταματήστε την οδήγηση,

και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. 12

4 Εφαρμογή

1. Κατεβάστε την Εφαρμογή

Παρακαλούμε κατεβάστε την εφαρμογή "CYCPLUS" από το App Store ή το Google Play. App Store Google Play

CYCPLUS APP

Όταν συνδέετε το T2H με την εφαρμογή CYCPLUS, παρακαλούμε επιλέξτε το T2 στη λίστα προϊόντων. 2. Δεν απαιτείται βαθμονόμηση

Το T2H είναι ένας προπονητής άμεσης κίνησης και δεν απαιτεί βαθμονόμηση. 3. Σύνδεση μέσω Bluetooth ή ANT+

Υποστηρίζει τόσο το BLE όσο και το ANT+. Για πιο

σταθερή σύνδεση, χρησιμοποιήστε το BLE. Για το ANT+, τοποθετήστε τον δέκτη κοντά στην ένδειξη του T2H. Σημαντικό: Μόνο μία εφαρμογή ποδηλάτου μπορεί να είναι συνδεδεμένη τη φορά. Μην χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή ποδηλάτου ενώ είστε συνδεδεμένοι σε μια εφαρμογή στο

τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. 4. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν μπορείτε να βρείτε τον προπονητή; α. Αποσυνδέστε τον προπονητή για 5 λεπτά. β.

Ανοίξτε την εφαρμογή CYCPLUS, μεταβείτε στις ρυθμίσεις και αποσυνδέστε οποιαδήποτε συσκευή. Υπενθύμιση:

Εάν ο προπονητής παραμένει συνδεδεμένος με άλλες συσκευές, κλείστε όλες τις εφαρμογές ποδηλάτου

και αφαιρέστε τον προπονητή (CYCPLUS T2 XXXXX) από τις ζευγμένες συσκευές BLE σας. 13

5 Αποστάτες (για πιθανό θόρυβο και τριβή)

5.1 Αποστάτης ρύθμισης κασέτας (για δυνατό θόρυβο αλυσίδας)

Εάν ο θόρυβος της αλυσίδας γίνει πολύ δυνατός κατά την εκπαίδευση, μπορεί να είναι επειδή

η απόσταση μεταξύ της κασέτας T2H και της πίσω ανάρτησης (A) και η

απόσταση μεταξύ της αρχικής σας κασέτας και της πίσω ανάρτησης (B) είναι

διαφορετικές, και η αλυσίδα του ποδηλάτου και η κασέτα δεν ταιριάζουν καλά. Για τη διευκόλυνσή σας στην προσαρμογή της απόστασης, υπάρχουν 2 αποστάτες

προεγκατεστημένοι μεταξύ της κασέτας και του αντάπτορα Thru-axle-R ή

του αντάπτορα γρήγορης απελευθέρωσης-R. 1. $A < B$ Προσθέστε περισσότερους αποστάτες ρύθμισης κασέτας στο T2H. Κάθε κομμάτι έχει πάχος περίπου 0,4mm. 2. $A > B$ Αφαιρέστε μερικούς

αποστάτες για να μειώσετε την απόσταση. Εάν υπάρχουν ακόμα προβλήματα μετά την αφαίρεση όλων των αποστάσεων, παρακαλούμε

επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια. 5.2 Αποστάτης φρένου δισκόφρενου (για τριβή)

Εάν προκύψει τριβή μεταξύ του φρένου δισκόφρενου στο ποδήλατό σας και του περιβλήματος του T2H, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποστάτες φρένου δισκόφρενου για να αυξήσετε την απόσταση μεταξύ τους για να αποφύγετε την τριβή κατά την εκπαίδευση. *Αυτό συμβαίνει κυρίως με τα φρένα δισκόφρενου SRAM προδιαγραφής 140mm. Επισκεφθείτε το κανάλι μας στο youtube (CYCPLUS) για περισσότερα λεπτομερή επίσημα βίντεο, ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας για περισσότερες πληροφορίες.

14

6 Προδιαγραφές

Μοντέλο CYCPLUS T2H

Τύπος Έξυπνος Άμεσος - Οδηγός Εκπαίδευσης

Σύστημα Μαγνητών 52 νεοδυμίου μαγνήτες + 48 σετ ηλεκτρομαγνητών

Διαστάσεις L516 × W520 × H540 mm

Καθαρό Βάρος 36.6 lbs (16.6 kg)

Τροφοδοσία 48V/1.25A (Υποστηριζόμενη λειτουργία χωρίς καλώδιο)

Μέγιστη Ικανότητα Ισχύος 2200 W

Ικανότητα Ισχύος (40 km/h) 2000 W

Ακρίβεια $\pm 1\%$

Καλιμπράρισμα Δεν απαιτείται καλιμπράρισμα

Μέγιστη κλίση υποστήριξη 20%,

Μέγιστη Κλίση

< 20% σε ταχύτητες < 18 km/h

Προσομοίωση Κατηφορίας Μόνο σε λειτουργία σύνδεσης

Μέγιστη Ροπή 85 N.m

Μέγιστη Δύναμη Φρεναρίσματος 250 N

Ασύρματη Συνδεσιμότητα BLE 5.0 & ANT+

Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα ANT+ FE-C & BLE FTMS

5 × 130 / 5 × 135 (Γρήγορη Απελευθέρωση)

Συμβατότητα Πλαισίου

12 × 142 / 12 × 148 (Διαμπερή άξονα)

Shimano 8-12 ταχύτητες Κασετίνα

Συμβατότητα Κασετίνας SRAM 8-11 ταχύτητες Κασετίνα

SRAM 12 ταχύτητες Κασετίνα (Απαιτείται άξονας XDR)

Ειδοποίηση Βελτιστοποίησης Προϊόντος

Για να βελτιώνουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα του προϊόντος και την εμπειρία του χρήστη, ενδέχεται να κάνουμε προσαρμογές στο σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά ή τα αξεσουάρ του προϊόντος. Το πραγματικό αντικείμενο που θα λάβετε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο φυσικό προϊόν ως την τελική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τα προϊόντα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας!