Model/Μοντέλο: MD100W

Made in China/Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Power Input/Είσοδος τροφοδοσίας: 5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A

Power Output/Παροχή ισχύος: 5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A

Serial number/Σειριακός αριθμός: 00000000000000

Manufacturer/Κατασκευαστής: Shenzhen Maono Technology Co., Ltd.

Address/Διεύθυνση: Room A, No. 1007, Nanhai Jiuguang Plaza, Nanshan District, Shenzhen, China/Δωμάτιο Α, αρ. 1007, Nanhai Jiuguang Plaza, Περιοχή Nanshan, Shenzhen, Κίνα

Made in China/Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Scan to download the user manual/Σαρώστε για λήψη του εγχειριδίου χρήστη

Scan to download the Maono Link software/Σαρώστε για λήψη του λογισμικού Maono Link

V1.0.241

maono

Οδηγίες χρήσης

Ανάρτημα δυνατού μικροφώνου PD100W

maono

Συνδεση με βιντεο

Μικρόφωνο PD100W

Κατευθυντικό μικρόφωνο υπερκαρδιοειδούς

Καλώδιο USB-C Type-C to Type-C (Συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)

Καλώδιο USB-C to Lightning (Συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)

Καλώδιο USB-C to USB-A (Συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)

Αντάπτορας USB-C to 3.5mm (Συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)

Κάμερα

Υπολογιστής

Κινητό τηλέφωνο

Μικρόφωνο για τηλέφωνο

Αντάπτορας USB-C to 3.5mm (Συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)

Μικρόφωνο για κάμερα

Ανεμοφράκτης (Συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)

Σύνδεση με βίντεο για φορητό

Καλώδιο USB-C to USB-A (Συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)

Καλώδιο USB-C to Lightning (Συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)

Αντάπτορας USB-C to 3.5mm (Συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)

Φορητός υπολογιστής

Κινητό τηλέφωνο

Μικρόφωνο για τηλέφωνο

Μικρόφωνο για κάμερα

Ανεμοφράκτης (Συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)

Περιγραφή προϊόντος

Μικρόφωνο PD100W

Κατευθυντικό μικρόφωνο υπερκαρδιοειδούς

Ανεμοφράκτης (Συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)

Κουμπί σίγασης

Κουμπί λειτουργίας

Ένδειξη κατάστασης

Υποδοχή μικροφώνου ακουστικών

Υποδοχή εξόδου ήχου 3.5 mm

Υποδοχή τροφοδοσίας USB-C

Βάση στήριξης

Προσαρμογέας βάσης στήριξης μικροφώνου

Προσαρμογέας για βραχίονα ανάρτησης βάσης

Βραχίονας ανάρτησης βάσης

Βάση στήριξης

Βίδα στερέωσης

Βάση στήριξης επιτραπέζιου

Βάση στήριξης

Βίδα στερέωσης

Προσαρμογέας για βραχίονα ανάρτησης βάσης

Βάση στήριξης

Βίδα στερέωσης

Βάση στήριξης επιτραπέζιου

Βάση στήριξης

Βίδα στερέωσης

Προσαρμογέας για βραχίονα ανάρτησης βάσης

Βάση στήριξης

Βίδα στερέωσης

Βάση στήριξης επιτραπέζιου

Βάση στήριξης

Βίδα στερέωσης

Δάκτης Lightning

Θύρα φόρτισης USB-C

Ενδεικτική λυχνία μικροφώνου TX

Υποδοχή τροφοδοσίας μικροφώνου μονής θύρας USB-C

Υποδοχή εξόδου ακουστικών 3.5 mm

Σημείωση: Η θύρα φόρτισης USB-C είναι μόνο για τροφοδοσία, δεν υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων.

Θύρα φόρτισης USB-C

Ενδεικτική λυχνία μικροφώνου TX

Υποδοχή τροφοδοσίας μικροφώνου μονής θύρας USB-C

Υποδοχή εξόδου ακουστικών 3.5 mm

Σημείωση: Η θύρα φόρτισης USB-C είναι μόνο για τροφοδοσία, δεν υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων.

Προδιαγραφές

Τύπος μικροφώνου:	Συμπυκνωτή
Κατευθυντικά πρότυπα:	Υπερκαρδιοειδές
Ευαισθησία:	16dB ±2dB στα 1 kHz (94 dB SPL/1 Pa)
Μέγιστη πίεση:	Προσαρμογή χαμηλής/κανονικής/υψηλής
Μέγιστο επίπεδο πίεσης ήχου:	120 dB SPL (THD≤1% στο 1 kHz)
Απόκριση συχνότητας:	70 Hz-20 kHz
Ευαισθησία σε θόρυβο υποβάθρου:	74 dB SPL (A-σταθμισμένο)
Λόγος σήματος προς θόρυβο:	80 dB
Σύνδεση:	USB-C
Συμβατότητα λειτουργικού συστήματος:	Windows, macOS, iOS
Βαθμονόμηση:	48kHz/16bit, 2.4 GHz
Καλώδιο δεδομένων μικροφώνου:	USB-C σε USB-C (1.2 m)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας μικροφώνου:	Περίπου 8 ώρες (μπαταρία 500 mAh, σε ένταση μικροφώνου στο 50%)
	Χρόνος φόρτισης μικροφώνου: περίπου 2 ώρες

Κατευθυντικό μοτίβο

Μοτίβο πολικού μοτίβου

Κατευθυντικό μοτίβο

Μοτίβο πολικού μοτίβου

Προσαρμογή σε βραχίονα ανάρτησης βάσης

Προσαρμογή σε βραχίονα ανάρτησης βάσης

Προσαρμογή σε βραχίονα ανάρτησης βάσης