


SONOFF

WLDC200

User Manual V1.0




Water Leak Detection Cable

中文	-----1	Polski	-----7
にほんご	-----2	Svenska	-----8
English	-----3	Nederlands	-----9
Deutsch	-----4	Español	-----10
Français	-----5	Português	-----11
Italiano	-----6	Русский язык	-----12

产品介绍

本产品通过磁吸安装到SNZB-05P水浸传感器上,应用于延长检测距离、狭窄区域检测、漏水隐患电器围绕检测等场景。

搭配SNZB-05P使用示意



产品参数

型号: WLDC200
线长: 2m (6.5ft)
产品净重: 32g
安装方式: 磁吸, 支持串联 (长度 unlimited)
磁吸接头外壳材质: PC+ABS
磁吸接头尺寸: 30x30x11mm

注意事项

- 1.在湿度较高时,水浸线可能会触发漏水检测。
- 2.水浸线检测浸水后,请将水浸线完全晾干,再进行二次使用。


1

にほんご

製品の紹介

この製品は磁気吸引によってSNZB-05Pケーブルタイプの漏水センサーに取り付けられ、検知距離の延長、狭いエリアの検知、水漏れの危険性がある電気器具の周囲検知などに応用されている。

SNZB-05Pと組み合わせて使用する場合



仕様

型番: WLDC200
ケーブル長: 2m (6.5 ft)
正味重量: 32g
取付方法: 磁気吸引、直列接続対応 (長さ制限なし)
マグネットジョイントカバーの材質: PC+ABS
マグネットジョイントのサイズ: 30x30x11mm

注意事項

- 1.湿度が高い場合、ケーブルタイプの漏水センサーによる漏水検出が始まる場合があります。
- 2.ケーブルタイプの漏水センサーにより浸水が検出された場合、ケーブルタイプの漏水センサーを完全に乾かしてから、再利用してください。


2

English

Product Introduction

This product is installed onto the SNZB-05P water immersion sensor through magnetic suction and is used in scenarios such as extending detection distance, detecting narrow areas, and detecting electrical appliances around water leakage hazards.

Usage demonstration with SNZB-05P



Specifications

Model: WLDC200
Cable length: 2m (6.5ft)
Product net weight: 32g
Material of magnetic suction connector shell: PC+ABS
Size of magnetic suction connector: 30x30x11mm
Installation method: Magnetic suction, supports series connection (unlimited length)

Cautions

1. In high humidity conditions, the water leak detection cable may trigger leak detection.
2. After detecting water immersion, please thoroughly dry the water immersion line before reusing it.


3

Deutsch

Präsentation des Produkts

Dieses Produkt wird durch magnetische Ansaugung auf dem Wassertauchsensor SNZB-05P installiert und wird in Szenarien wie der Vergrößerung des Erfassungsbereichs, der Erkennung von engen Bereichen und der Erkennung von elektrischen Geräten in der Nähe von Wasserleckagen eingesetzt.

Verwendungsvorführung mit SNZB-05P



Technische Daten

Modell: WLDC200
Kabellänge: 2m (6.5ft)
Produkt-Nettogewicht: 32g
Material des Gehäuses des Magnetsaugsteckers: PC+ABS
Größe des Magnetsaugverbinders: 30x30x11mm
Installationsmethode: Magnetische Ansaugung, unterstützt Reihenschaltung (unbegrenzte Länge)

Vorsichtsmaßnahmen

1. Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann das Wasserleckortungskabel eine Leckerkennung auslösen.
2. Nach dem Aufspüren von Wassereintrüben trocknen Sie bitte die Wassereintrübsleitung gründlich, bevor Sie sie wieder verwenden.


4

Français

Présentation du Produit

Ce produit est installé sur le capteur d'immersion d'eau SNZB-05P par aspiration magnétique et est utilisé dans des scénarios tels que l'extension de la distance de détection, la détection de zones étroites et la détection d'appareils électriques autour de risques de fuites d'eau.

Démonstration d'utilisation avec SNZB-05P



Spécifications

Modèle: WLDC200
Longueur du câble : 2m (6.5ft)
Poids net du produit : 32g
Matériau de la coque du connecteur à aspiration magnétique : PC+ABS
Taille du connecteur d'aspiration magnétique : 30x30x11mm
Méthode d'installation : Aspiration magnétique, supporte les connexions en série (longueur illimitée)

Précautions à prendre

1. Dans des conditions d'humidité élevée, le câble de détection de fuites d'eau peut déclencher la détection de fuites.
2. Après avoir détecté une immersion dans l'eau, veuillez sécher soigneusement la ligne d'immersion dans l'eau avant de la réutiliser.


5

Italiano

Presentazione del Prodotto

Questo prodotto viene installato sul sensore a immersione SNZB-05P mediante aspirazione magnetica e viene utilizzato in scenari quali l'estensione della distanza di rilevamento, il rilevamento di aree ristrette e il rilevamento di apparecchi elettrici in prossimità di perdite d'acqua.

Dimostrazione d'uso con SNZB-05P



Specifiche tecniche

Modello: WLDC200
Lunghezza cavo: 2 m (6,5 piedi)
Peso netto del prodotto: 32 g
Materiale del guscio del connettore di aspirazione magnetica: PC+ABS
Dimensioni del connettore di aspirazione magnetica: 30x30x11 mm
Metodo di installazione: Aspirazione magnetica, supporta il collegamento in serie (lunghezza illimitata)

Precauzioni

1. In condizioni di elevata umidità, il cavo di rilevamento delle perdite d'acqua può attivare il rilevamento delle perdite.
2. Dopo aver rilevato l'immersione in acqua, asciugare accuratamente la linea di immersione in acqua prima di riutilizzarla.

6

Polski

Wstęp do Produktu

Ten produkt jest instalowany na czujniku zanurzenia w wodzie SNZB-05P poprzez zasysanie magnetyczne i jest używany w scenariuszach takich jak zwiększanie odległości wykrywania, wykrywanie wąskich obszarów i wykrywanie urządzeń elektrycznych w pobliżu wycieków wody.

Demonstracja zastosowania z SNZB-05P



Specyfikacje

Model: WLDC200
Długość kabla: 2 m (6,5 stopy)
Waga netto produktu: 32 g
Materiał obudowy magnetycznego złącza ssącego: PC+ABS
Rozmiar magnetycznego złącza ssącego: 30x30x11mm
Metoda instalacji: Zasysanie magnetyczne, obsługuje połączenie szeregowo (nieograniczona długość)

Ostrzeżenia

1. W warunkach wysokiej wilgotności przewód wykrywania wycieku wody może wyzwoić wykrywanie wycieku.
2. Po wykryciu zanurzenia w wodzie należy dokładnie wysuszyć przewód zanurzeniowy przed jego ponownym użyciem.

7