

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα X-Sense CO-3D-W Link+

X-Sense · EAN 0810194780011

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

X-SENSE

CO03D-W

Ασύρματη Διασυνδεδεμένη Συσκευή Συναγερμού Μονοξειδίου του Άνθρακα

EN 50291-1:2018

Email: support@x-sense.com

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα X-Sense. Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε πλήρως αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του ανιχνευτή και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Εάν εγκαθιστάτε αυτόν τον ανιχνευτή για χρήση από άλλους, πρέπει να αφήσετε αυτό το εγχειρίδιο (ή ένα αντίγραφό του) στον τελικό χρήστη. Εισαγωγή

Αυτή η συσκευή είναι ένας ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα (CO) που λειτουργεί με μπαταρίες και είναι ασύρματος και διασυνδεδεμένος, με έναν προηγμένο ηλεκτροχημικό αισθητήρα σχεδιασμένο για οικιακή χρήση. Σημειώστε ότι αυτή η συσκευή δεν ανιχνεύει καπνό, θερμότητα, φλόγες ή οποιοδήποτε επικίνδυνο αέριο εκτός από το μονοξείδιο του άνθρακα, αν και το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να παραχθεί από φωτιά. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να εγκαταστήσετε ανιχνευτές καπνού για να παρέχετε έγκαιρη προειδοποίηση για φωτιά και να προστατεύσετε εσάς και την οικογένειά σας από τη φωτιά και τους σχετικούς κινδύνους. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

□ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ.

□ ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΙΚΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

□ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΡΑΒΙ Ή ΣΚΗΝΗ. Περιεχόμενα Συσκευασίας

1 × Ανιχνευτής CO

3 × Μπαταρίες 1.5 V AA

2 × Βίδες

2 × Πλαστικά ούπα

1 × Εγχειρίδιο Χρήστη

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Οθόνη LCD

Δείκτης Σφάλματος/Χαμηλής Μπαταρίας (Κίτρινο LED)

Δείκτης Συναγερμού (Κόκκινο LED)

Δείκτης Τροφοδοσίας (Πράσινο LED)

Μπουζέρ

Κουμπί TEST/HUSH

Κουμπί TEST/HUSH

Το κουμπί TEST/HUSH χρησιμοποιείται για να δοκιμάσετε την ηλεκτρονική μονάδα και να σιωπήσετε τη μονάδα κατά τη διάρκεια ενός συναγερμού. Όταν δοκιμάζετε τον ανιχνευτή (που θα πρέπει να γίνεται εβδομαδιαίως), πατήστε το κουμπί δοκιμής και θα ακούσετε έναν σύντομο ήχο, υποδεικνύοντας ότι ο ανιχνευτής έχει εισέλθει στη λειτουργία δοκιμής.

Παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα “Δοκιμή Συναγερμού” για περισσότερες πληροφορίες. Ο ανιχνευτής θα επιστρέψει στη λειτουργία αναμονής μετά τη δοκιμή. Σημείωση: Αφού ξεκινήσει η δοκιμή, ο ανιχνευτής θα ηχήσει και το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει. Αυτό ΔΕΝ υποδεικνύει ότι υπάρχει CO. Εάν πατήσετε το κουμπί δοκιμής κατά τη διάρκεια κατάστασης συναγερμού, η μονάδα θα εισέλθει σε λειτουργία σιωπής. Επίπεδα Συναγερμού CO
Αυτός ο ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα X-Sense είναι προγραμματισμένος να ηχεί συναγερμό στις παρακάτω συγκεντρώσεις CO εντός των αναφερόμενων χρονικών περιόδων:

30 ppm πάνω από 120 λεπτά,

50 ppm για 60-90 λεπτά,

100 ppm για 10-40 λεπτά,

και 300 ppm για 0-3 λεπτά. Όταν ανιχνευθεί CO και ο συναγερμός ηχεί, η συγκέντρωση CO θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD και θα ανάβει ο μπλε φωτισμός. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει και ο συναγερμός θα εκπέμπει 4 σύντομους ήχους, επαναλαμβάνοντας τον κύκλο κάθε 5.8 δευτερόλεπτα. Συγκέντρωση CO και Συμπτώματα

Ο πίνακας παρακάτω δείχνει τις επιδράσεις διαφορετικών επιπέδων δηλητηρίασης από CO στο σώμα:

Μέρη ανά εκατομμύριο (PPM) Επιδράσεις στους ενήλικες

100 Ελαφρύ πονοκέφαλο, ναυτία, κόπωση (συμπτώματα γρίπης)

200 Ζάλη και πονοκέφαλο εντός 2-3 ωρών

400 Ναυτία, μετωπικό πονοκέφαλο, υπνηλία, σύγχυση και ταχεία καρδιακή συχνότητα.

Κίνδυνος για τη ζωή μετά από πάνω από 3 ώρες έκθεσης

800 Σοβαροί πονοκέφαλοι, σπασμοί, αποτυχία ζωτικών οργάνων. Θάνατος πιθανός εντός 2-3 ωρών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΙΑΤΡΟ. Προειδοποίηση Χαμηλής Μπαταρίας

Εάν η μπαταρία είναι χαμηλή, η μονάδα θα ηχήσει μία φορά και ο κίτρινος δείκτης LED θα αναβοσβήνει κάθε 60 δευτερόλεπτα για να υποδείξει ότι η μπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση. Εάν πατήσετε το κουμπί δοκιμής όταν υπάρχει χαμηλή μπαταρία, το σήμα χαμηλής μπαταρίας θα σταματήσει προσωρινά για 10 ώρες. Ένδειξη Τέλους Ζωής και Έλεγχος Σιωπής

Μόλις φτάσει η μέγιστη διάρκεια ζωής του ανιχνευτή (10 χρόνια), ο ανιχνευτής θα ηχήσει 3 φορές και ο κίτρινος δείκτης LED θα αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. Αυτό το σήμα τέλους ζωής μπορεί να σιωπηθεί προσωρινά για 22 ώρες πατώντας το κουμπί δοκιμής. Αυτή η δυνατότητα σιωπής τέλους ζωής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για συνολικά 30 ημέρες. Μετά από 30 ημέρες, το σήμα τέλους ζωής δεν μπορεί να σιωπηθεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σιωπής τέλους ζωής, ο ανιχνευτής σας θα συνεχίσει να παρακολουθεί για CO και να παρέχει προστασία όπως συνήθως. Για να βοηθήσετε να προσδιορίσετε την ημερομηνία αντικατάστασης του ανιχνευτή, σημειώστε την ημερομηνία πρώτης λειτουργίας στην ειδική ετικέτα, που βρίσκεται στο πλάι του ανιχνευτή.

Εγκατάσταση Μπαταρίας

1. Γυρίστε αριστερόστροφα και αφαιρέστε τη βάση στήριξης από τη βάση του ανιχνευτή.
2. Εγκαταστήστε 3 × 1.5 V AA μπαταρίες. Όταν οι μπαταρίες εγκατασταθούν, η μονάδα θα ηχήσει μία φορά και τα κόκκινα, πράσινα και κίτρινα LEDs θα αναβοσβήνουν διαδοχικά. “---,” και “0” θα εμφανίζονται στην οθόνη με μπλε φωτισμό. Σε 1-2 λεπτά, ο φωτισμός θα σβήσει και ο πράσινος δείκτης θα αναβοσβήνει μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα υποδεικνύοντας ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά.
- 3.

Επανασυνδέστε τη βάση στήριξης στο συναγερμό περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ Ή ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ

ΜΕΙΩΣΕΙ

ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. Πώς να Ρυθμίσετε και να Συνδέσετε Ασύρματους Συναγερμούς

+

Όλοι οι ασύρματοι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί X-Sense Link περιέχουν ένα ενσωματωμένο RF module που σας επιτρέπει να συνδέσετε ασύρματα 2 ή περισσότερους διασυνδεδεμένους συναγερμούς και να δημιουργήσετε ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο. Όταν ενεργοποιηθεί μία μονάδα, όλοι οι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί θα ηχήσουν. Η σειρά X-Sense Link+ περιλαμβάνει ασύρματους διασυνδεδεμένους συναγερμούς καπνού, ασύρματους διασυνδεδεμένους συναγερμούς μονοξειδίου του άνθρακα και ασύρματους διασυνδεδεμένους συνδυασμένους συναγερμούς καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα. Αυτό το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για να είναι

+

ασύρματα διασυνδεδεμένο με άλλους συναγερμούς X-Sense Link, αλλά δεν έχει σχεδιαστεί για να επικοινωνεί με ασύρματους διασυνδεδεμένους συναγερμούς άλλων κατασκευαστών.

+

Οι ασύρματοι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί X-Sense Link σε ένα πολυπακέτο έχουν ήδη διασυνδεθεί, και οι συναγερμοί σε κάθε πολυπακέτο έχουν το δικό τους ανεξάρτητο διασυνδεδεμένο δίκτυο. Εάν έχετε περισσότερα από ένα πολυπακέτο, θα χρειαστεί να τα συνδέσετε όλα στο ίδιο δίκτυο. Επιλέξτε ένα πολυπακέτο ως τη βασική σας δικτύωση και συνδέστε τα άλλα πολυπακέτα σε αυτό. +

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη ασύρματη διασύνδεση ισχύουν μόνο για τους ασύρματους διασυνδεδεμένους συναγερμούς X-Sense Link. Πώς να Συνδέσετε

1. Βεβαιωθείτε ότι εργάζεστε μόνο με 2 μονάδες τη φορά, και βεβαιωθείτε ότι είναι και οι δύο ενεργοποιημένες για να διασφαλίσετε επιτυχία στη σύνδεση. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εγκαταστήστε τις μπαταρίες σωστά για να ενεργοποιήσετε το CO03D-W. Για να μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε διάφορα μοντέλα ασύρματων διασυνδεδεμένων συναγερμών, παρακαλώ ανατρέξτε στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης τους για περισσότερες λεπτομέρειες. 2. Πατήστε γρήγορα το κουμπί TEST/HUSH σε μία από τις 2 μονάδες 4 φορές; θα ηχήσει μία φορά και το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει αργά, υποδεικνύοντας ότι έχει εισέλθει σε λειτουργία ζευγαρώματος και περιμένει να προστεθεί μια νέα μονάδα. Πατήστε γρήγορα το κουμπί TEST/HUSH στην άλλη μονάδα δύο φορές; θα ηχήσει μία φορά και το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι αναζητά μια συσκευή για να συνδεθεί. 3. Αφού η αναζήτηση είναι επιτυχής και δημιουργηθεί μια διασυνδεδεμένη ομάδα, και οι δύο μονάδες θα ηχήσουν μία φορά και θα εξέλθουν αυτόματα από τη λειτουργία διασύνδεσης. Σε αυτό το

σημείο, και οι δύο μονάδες θα αναβοσβήνουν μόνο μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι βρίσκονται σε κανονική κατάσταση αναμονής. 4. Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν τρίτο συναγερμό σε αυτή την ομάδα, πρώτα ενεργοποιήστε μια νέα συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας της, και στη συνέχεια πατήστε γρήγορα το κουμπί TEST/HUSH σε μία από τις 2 προηγουμένως διασυνδεδεμένες μονάδες 4 φορές. Αυτή η μονάδα θα ηχήσει μία φορά, και το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει αργά, υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμο να προσθέσει μια νέα συσκευή στο δίκτυο. Στη συνέχεια, πατήστε γρήγορα το κουμπί TEST/HUSH στη νέα μονάδα δύο φορές, και το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει γρήγορα καθώς αναζητά ένα δίκτυο για να συνδεθεί. Αφού η τρίτη μονάδα ενταχθεί επιτυχώς στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, και οι δύο μονάδες θα ηχήσουν μία φορά και θα εξέλθουν αυτόματα από τη λειτουργία διασύνδεσης. 5. Εάν θέλετε να συνδέσετε περισσότερες μονάδες, απλά επαναλάβετε το βήμα 4. Έως 24 συναγερμοί μπορούν να διασυνδεθούν με αυτόν τον τρόπο. Για να διασφαλίσετε ότι όλοι οι συναγερμοί εισέρχονται στο ίδιο διασυνδεδεμένο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι εργάζεστε μόνο με 2 μονάδες τη φορά—μία μονάδα εισέρχεται στη λειτουργία ζευγαρώματος και η άλλη μονάδα εισέρχεται στη λειτουργία αναζήτησης. 6. Δοκιμάστε τους συναγερμούς σύμφωνα με τα βήματα στην ενότητα “Δοκιμή Συναγερμού”.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο συναγερμός θα εισέλθει στη λειτουργία αναζήτησης ή στη λειτουργία ζευγαρώματος για 60 δευτερόλεπτα με το κόκκινο LED να αναβοσβήνει. Μετά από 60 δευτερόλεπτα, επαναλάβετε το βήμα 2 για να συνδέσετε τους συναγερμούς. Εάν χρειαστεί, πατήστε το κουμπί TEST/HUSH μία φορά ενώ ο συναγερμός είναι στη λειτουργία αναζήτησης ή στη λειτουργία ζευγαρώματος, και το κόκκινο LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει και ο συναγερμός θα βγει από τη λειτουργία ζευγαρώματος για να εισέλθει σε κανονική κατάσταση. 2. Δοκιμάστε όλους τους ασύρματους συναγερμούς για να διασφαλίσετε ότι είναι διασυνδεδεμένοι πριν από την εγκατάσταση. 3. Μέγιστος αριθμός 24 ασύρματων συναγερμών μπορεί να διασυνδεθεί στο ίδιο δίκτυο. +

4. Το μοντέλο μπορεί να διασυνδεθεί μόνο με άλλους ασύρματους διασυνδεδεμένους συναγερμούς X-Sense Link. Πώς να Αποσυνδέσετε

Πατήστε γρήγορα το κουμπί TEST/HUSH 4 φορές; ο συναγερμός θα ηχήσει μία φορά. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να ηχήσει μία φορά ακόμα για να αποσυνδεθεί. Μετά την αποσύνδεση, μπορεί να επανασυνδεθεί στο ίδιο δίκτυο ή να προστεθεί σε νέο δίκτυο. +

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ασύρματοι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί X-Sense Link σε ένα πολυπακέτο έχουν ήδη διασυνδεθεί. Για να δημιουργήσετε ένα νέο δίκτυο, θα χρειαστεί πρώτα να αποσυνδέσετε κάθε συναγερμό ξεχωριστά σε αυτό το πολυπακέτο για να αποφύγετε να

ενταχθούν όλοι στο ίδιο δίκτυο. Δοκιμή Συναγερμού

Βεβαιωθείτε ότι δοκιμάζετε τους συναγερμούς CO όταν τους ενεργοποιείτε για πρώτη φορά, ή αν έχει αλλάξει η διαμόρφωση της ομάδας. Εκτός από τις εβδομαδιαίες δοκιμές που πρέπει να εκτελείτε, συνιστάται να δοκιμάζετε τον συναγερμό μετά την επιστροφή σας από ένα μακρύ ταξίδι ή διακοπές. +

Εάν ο X-Sense Link CO03D-W σας είναι διασυνδεδεμένος με άλλους ασύρματους συναγερμούς X-Sense, συνιστούμε να δοκιμάζεται κάθε μεμονωμένος συναγερμός CO κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας δοκιμής.

Δοκιμή ενός μόνο ανιχνευτή CO Δοκιμή όλων των διασυνδεδεμένων ανιχνευτών CO

Ενέργεια Πατήστε το κουμπί TEST/HUSH. Κρατήστε πατημένο το κουμπί TEST/HUSH.

Ένδειξη □ Η LCD θα ενεργοποιηθεί και θα εμφανίσει □ Η μονάδα που ενεργοποιεί θα ηχήσει συνεχώς με την

“---,” “PAS,” και στη συνέχεια “0.” κόκκινη LED να αναβοσβήνει. □ Ο ανιχνευτής θα εκπέμψει 2 σετ από 4 □ Άλλοι διασυνδεδεμένοι ανιχνευτές στο δίκτυο θα

γρήγορες ηχητικές ειδοποιήσεις κάθε 5,8 δευτερόλεπτα. λάβουν το σήμα μετά από 5 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια θα ηχήσουν

□ Η κόκκινη LED θα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της συνεχώς με τις κόκκινες και πράσινες LED να αναβοσβήνουν

ηχητικής ειδοποίησης. διαδοχικά. Αφήστε το κουμπί δοκιμής/σιγής στη

μονάδα που ενεργοποιεί και όλες οι μονάδες θα σταματήσουν τη δοκιμή. □ Μετά τη δοκιμή, ο ανιχνευτής θα

εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. □ Οι δοκιμές των μονάδων θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 3

λεπτών. □ Μετά τη δοκιμή, οι μονάδες θα εισέλθουν αυτόματα

σε κατάσταση αναμονής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία δοκιμής ελέγχει με ακρίβεια το κύκλωμα ανίχνευσης CO του ανιχνευτή χωρίς την ανάγκη δοκιμής με CO. Εάν ο ανιχνευτής CO σας δεν εκπέμπει ηχητικό σήμα δοκιμής, ανατρέξτε αμέσως στον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων στο τέλος αυτού του εγχειριδίου. Θέση Εγκατάστασης

Ιδανικά, ένας ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να εγκαθίσταται σε κάθε δωμάτιο που περιέχει μια συσκευή καύσης καυσίμου, και ένας σε κάθε υπνοδωμάτιο.

Ωστόσο, εάν ο αριθμός των διαθέσιμων ανιχνευτών μονοξειδίου του άνθρακα είναι

περιορισμένος, οι παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των καλύτερων θέσεων για την εγκατάσταση ενός ή περισσότερων ανιχνευτών:

□ Εάν υπάρχει μια συσκευή σε ένα υπνοδωμάτιο, θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας

ανιχνευτής CO. □ Εγκαταστήστε έναν ανιχνευτή σε δωμάτια που περιέχουν μια συσκευή χωρίς καύση ή με ανοιχτό φλάντζα. □ Εγκαταστήστε έναν ανιχνευτή όπου οι κάτοικοι περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους. □ Σε ένα στούντιο διαμέρισμα, ένας ανιχνευτής CO θα πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις συσκευές μαγειρέματος, αλλά κοντά στο σημείο όπου κοιμάται το άτομο. □ Εάν η συσκευή βρίσκεται σε ένα δωμάτιο που δεν χρησιμοποιείται κανονικά (όπως μια αποθήκη λέβητα), ο ανιχνευτής CO θα πρέπει να τοποθετείται ακριβώς έξω από αυτό το δωμάτιο ώστε ο ανιχνευτής να μπορεί να ακουστεί πιο εύκολα. 1. Εγκατάσταση ενός ανιχνευτή CO σε δωμάτιο με συσκευή καύσης καυσίμου (Δείτε Εικόνα 1 και Εικόνα 2):

□ Εάν είναι τοποθετημένος σε τοίχο, ο ανιχνευτής θα πρέπει να εγκαθίσταται σε ύψος μεγαλύτερο από το ύψος οποιασδήποτε πόρτας ή παραθύρου, αλλά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5,9 in (150 mm) κάτω από την οροφή. □ Εάν είναι τοποθετημένος στην οροφή, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 11,8 in (300 mm) από οποιονδήποτε τοίχο ή φωτιστικό. □ Ο ανιχνευτής CO θα πρέπει να έχει οριζόντια απόσταση μεταξύ 3,3 ποδιών (1 m) και 10 ποδιών (3 m) από οποιονδήποτε πιθανή πηγή CO. □ Εάν υπάρχει μια διαχωριστική τοιχοποιία στο δωμάτιο, ο ανιχνευτής CO θα πρέπει να εγκαθίσταται στην ίδια πλευρά της διαχωριστικής τοιχοποιίας με την πιθανή πηγή CO. □ Σε δωμάτια με κεκλιμένες οροφές, ο ανιχνευτής CO θα πρέπει να βρίσκεται στην υψηλή πλευρά του δωματίου (βλ. Εικόνα 2).

Εικόνα 1: Εγκατάσταση σε δωμάτιο με συσκευή καύσης καυσίμου

Εικόνα 1: Σε δωμάτια με κεκλιμένες οροφές, ο ανιχνευτής CO θα πρέπει να βρίσκεται στην υψηλή πλευρά του δωματίου

2. Εγκατάσταση του ανιχνευτή CO σε υπνοδωμάτιο ή δωμάτιο χωρίς συσκευή καύσης καυσίμου (Δείτε Εικόνα 3):

□ Τοποθετήστε τον ανιχνευτή CO σχετικά κοντά στη ζώνη αναπνοής του ενοίκου. □ Εγκαταστήστε τον ανιχνευτή έτσι ώστε οι τρεις ενδείξεις LED να είναι ορατές όταν ο ένοικος είναι κοντά στον ανιχνευτή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τον ανιχνευτή CO σε διαλείποντα βάση ή ως φορητό ανιχνευτή για τη διαρροή προϊόντων καύσης από συσκευές καύσης καυσίμου ή καμινάδες. Εικόνα 3: Εγκατάσταση σε υπνοδωμάτιο ή άλλα δωμάτια χωρίς συσκευή καύσης καυσίμου (τοποθετημένος στο ύψος του κεφαλιού)

Θέσεις προς αποφυγή

Η ακατάλληλη τοποθέτηση μπορεί να επηρεάσει τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα αυτού του ανιχνευτή. Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στη μονάδα, να παρέχεται βέλτιστη απόδοση και να αποφεύγονται οι περιττές ψευδείς συναγερμοί, μην τοποθετείτε τους ανιχνευτές CO στις παρακάτω περιοχές:

1. Σε γκαράζ ή σε οποιαδήποτε εξαιρετικά σκόνη, βρώμικες ή λιπαρές περιοχές. 2. Όπου

υπάρχει πιθανότητα καπνού ή ατμών υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 3. Σε κακώς αεριζόμενες κουζίνες, γκαράζ και δωμάτια λέβητα. Κρατήστε τους ανιχνευτές CO τουλάχιστον 5 πόδια (1,5 m) μακριά από πιθανές πηγές καπνού ή ατμών (π.χ. κουζίνες, λέβητες, θερμοσίφωνες, θερμάστρες χώρου) αν είναι δυνατόν. 4. Σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η απόσταση 5 ποδιών (1,5 m) από πιθανή πηγή καπνού ή ατμών. Σε προκατασκευασμένα, κινητά ή μικρότερα σπίτια, συνιστάται ο ανιχνευτής CO να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο μακριά από οποιαδήποτε πιθανή πηγή καπνού ή ατμών. 5. Μέσα σε 5 πόδια (1,5 m) από οποιαδήποτε συσκευή μαγειρέματος. 6. Σε εξαιρετικά υγρές περιοχές. Αυτός ο ανιχνευτής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 πόδια (3 m) μακριά από μπάνιο ή ντους, σάουνα, υγραντήρα, ατμοποιητή, πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων, δωμάτιο υπηρεσιών ή άλλες πηγές υψηλής υγρασίας. 7. Σε περιοχές όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 40°F (4,4°C) ή υψηλότερη από 100°F (37,8°C). Για παράδειγμα, σε μη κλιματιζόμενες υπόγειες αποθήκες, ακατέργαστες σοφίτες, μη μονωμένες ή κακώς μονωμένες οροφές, βεράντες και γκαράζ. 8. Όπου ο αέρας είναι ταραχώδης, όπως κοντά σε ανεμιστήρες οροφής, αεραγωγούς θέρμανσης, αεραγωγούς κλιματιστικών, αεραγωγούς επιστροφής καθαρού αέρα ή ανοιχτά παράθυρα.

Η υπερβολική ροή αέρα μπορεί να εμποδίσει οποιοδήποτε CO να φτάσει στους αισθητήρες. 9. Σε άμεσο ηλιακό φως. 10. Κοντά σε μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες ή όπου υπάρχουν πολλά καλώδια ή σύρματα που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. 11. Κοντά σε φθορισμού φωτιστικά, ερασιτεχνικά ραδιόφωνα, ηλεκτρικό εξοπλισμό ή άλλες μονάδες που μπορεί να μεταδώσουν σήμα RF, καθώς ο ηλεκτρονικός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει ψευδείς συναγερμούς. Μέθοδος Εγκατάστασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από την εγκατάσταση, συνιστάται να δοκιμάσετε τους διασυνδεδεμένους συναγερμούς στα δωμάτια όπου σκοπεύετε να τους εγκαταστήσετε για να διασφαλίσετε ότι βρίσκονται εντός εμβέλειας μετάδοσης και ότι τίποτα δεν θα παρεμβαίνει στην επικοινωνία τους. 1. Στρίψτε για να αφαιρέσετε τη βάση στήριξης. Κρατήστε τη βάση στήριξης στη θέση εγκατάστασης με την επίπεδη πλευρά στραμμένη προς τον τοίχο και την καμπύλη τρύπα στη χαμηλότερη θέση. 2. Σημειώστε 2 τρύπες βιδών σύμφωνα με τις τρύπες στη βάση στήριξης, στη συνέχεια αφαιρέστε τη βάση και τρυπήστε τις τρύπες βιδών σε βάθος 1.18 in (30 mm) χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι 1/4 in (Ø 6.0 mm). 3. Εισάγετε τους πείρους στήριξης στις τρύπες, στη συνέχεια χτυπήστε τους με ένα σφυρί μέχρι οι κεφαλές τους να είναι στο επίπεδο του τοίχου. 4. Βιδώστε τη βάση στήριξης στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες ή δύο βυθισμένες βίδες 0.13 × 0.98 in (3.5 × 25 mm). 5. Συνδέστε τον συναγερμό στη βάση στήριξης και σφίξτε περιστρέφοντας δεξιόστροφα. 6. Δοκιμάστε τη

μονάδα πατώντας το κουμπί TEST/HUSH. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα ηχεί σε μοτίβο συναγερμού. Οθόνη LCD

Κατά την ανίχνευση CO, η LCD θα εμφανίζει διάφορους δείκτες για να σας βοηθήσει να καταλάβετε τι να κάνετε, όπως φαίνεται παρακάτω:

Λειτουργία Οθόνη LCD Δείκτης LED Ήχος Συναγερμού Σημειώσεις

Ενεργοποίηση Διατρέχει 8 κύκλους 1 γρήγορος ήχος. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι (κίτρινος/πράσινος/κόκκινος δείκτης) σε εγκατεστημένη σωστά και η σειρά. συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Ο πράσινος δείκτης αναβοσβήνει μία φορά Καμία. Καμία. Λειτουργία Αναμονής

κάθε 60 δευτερόλεπτα. Μονάδα που Μια συγκέντρωση CO που κυμαίνεται από 4 γρήγοροι ήχοι Επικίνδυνο

ανιχνεύει CO 30 έως 999 ppm έχει παρουσιαστεί για επαναλαμβανόμενη κάθε φορά που ανιχνεύεται συγκέντρωση CO,

και μια ορισμένη χρονική περίοδο. Η μπλε 5.8 δευτερόλεπτα. και έχει φτάσει στην κατάσταση

ξεκινά έναν οπίσθιο φωτισμό είναι αναμμένος, και ο κόκκινος LED συναγερμού. Παρακαλώ ανατρέξτε στο "Τι

συναγερμό δείκτης αναβοσβήνει 4 φορές κάθε 5.8 να κάνετε όταν ο συναγερμός CO δευτερόλεπτα. Ηχεί". Όλες οι άλλες Ο κόκκινος LED αναβοσβήνει 4 φορές, στη συνέχεια 4 γρήγοροι ήχοι Επικίνδυνο

διασυνδεδε ο πράσινος LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε επαναλαμβανόμενη κάθε φορά που ανιχνεύεται συγκέντρωση CO

συναγερμός μονάδες 5.8 δευτερόλεπτα. 5.8 δευτερόλεπτα. από τη μονάδα εκκίνησης, και έχει

Λειτουργία στο φτάσει στην κατάσταση συναγερμού. δίκτυο Παρακαλώ βρείτε τη μονάδα εκκίνησης

και ανατρέξτε στο "Τι να κάνετε

όταν ο συναγερμός CO

ηχεί". Οι κόκκινοι και πράσινοι LED αναβοσβήνουν 3 3 μακροχρόνιοι ήχοι Επικίνδυνη καπνός φορές διαδοχικά κάθε 1.5 κάθε 1.5 συγκέντρωση ανιχνεύεται από δευτερόλεπτα. δευτερόλεπτα. τη μονάδα εκκίνησης στο

δίκτυο. Παρακαλώ βρείτε τη

μονάδα εκκίνησης και αναλάβετε δράση. Μονάδα που Ένα επίπεδο συγκέντρωσης CO που κυμαίνεται Καμία. Επικίνδυνη συγκέντρωση CO

ανιχνεύει CO από 30 έως 999 ppm έχει ανιχνευθεί, αλλά δεν έχει

(συναγερμός όχι ανιχνευθεί, αλλά για λιγότερο από το φτάσει στην κατάσταση συναγερμού. ενεργοποιηθεί) καθορισμένο χρονικό διάστημα ανίχνευσης. Οι Πιθανώς επικίνδυνη CO πράσινος LED αναβοσβήνει μία φορά συνθήκες υπάρχουν. κάθε 60 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ αναζητήστε πρώτα την πηγή CO.

Ανοίξτε κοντινά

παράθυρα και πόρτες, και

μετακινηθείτε αμέσως σε καθαρό

αέρα. Μονάδα που Ο πράσινος δείκτης αναβοσβήνει μία φορά Καμία. Ακύρωση συναγερμού:

Όταν

ανιχνεύει κάθε δευτερόλεπτο για 5 δευτερόλεπτα. το επίπεδο συγκέντρωσης CO

CO και πέσει κάτω από το όριο

ενεργοποίησε έναν συναγερμού, το σήμα συναγερμού

συναγερμό θα σταματήσει. Δοκιμή Δοκιμάστε μια 2 σετ από 4 κόκκινες αναλαμπές. 2 σετ

από 4 Πατήστε το κουμπί TEST/HUSH

Λειτουργία μεμονωμένη μονάδα γρήγοροι ήχοι. κουμπί. Δοκιμάστε όλες Ο κόκκινος LED

δείκτης αναβοσβήνει Συνεχής Μονάδα εκκίνησης. τις διασυνδεδεμένες γρήγορα.

συνεχώς μέχρι να Κρατήστε πατημένο το TEST/HUSH

συνδεδεμένες μονάδες μέχρι να απελευθερώσετε το κουμπί σε μία μονάδα στο

TEST/HUSH δίκτυο. κουμπί. Οι κόκκινες και πράσινες LED αναβοσβήνουν Άλλοι

διασυνδεδεμένοι συναγερμοί

διαδοχικά. στο δίκτυο. Λειτουργία Σιωπής Ο κόκκινος δείκτης LED αναβοσβήνει 4 Κανένα.

Λειτουργία σιωπής CO: Μετά από 9

φορές κάθε 5,8 δευτερόλεπτα. λεπτά, η μονάδα θα βγει

από τη λειτουργία σιωπής. Ο κίτρινος δείκτης LED αναβοσβήνει Κανένα. Λειτουργία σιωπής

κατά τη διάρκεια χαμηλής

μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα. μπαταρίας: Μετά από 10 ώρες, η

μονάδα θα βγει από τη λειτουργία σιωπής. Ο κίτρινος δείκτης LED αναβοσβήνει Κανένα.

Λειτουργία σιωπής κατά τη διάρκεια του

3 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. τέλους του κύκλου: Μετά από 22

ώρες, η μονάδα θα βγει

από τη λειτουργία σιωπής. Ο πράσινος δείκτης LED αναβοσβήνει 3 Κανένα. Έξοδος από τη

λειτουργία σιωπής. φορές. Χαμηλή Μπαταρία Η οθόνη εναλλάσσεται μεταξύ "Lb" 1

γρήγορος ήχος Η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί

και της τρέχουσας στάθμης CO. Ο κάθε 60 άμεσα. κίτρινος δείκτης LED αναβοσβήνει

δευτερόλεπτα. μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα. Σφάλμα Ο κίτρινος δείκτης LED αναβοσβήνει 2 ήχοι Παρακαλώ καθαρίστε τον συναγερμό σας

δύο φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. κάθε 60 και δείτε αν λειτουργεί

δευτερόλεπτα. κανονικά. Αν το "Err"

συνεχίζει

να εμφανίζεται, η μονάδα έχει

βλάβη και πρέπει

να αντικατασταθεί άμεσα. Τέλος Ζωής Ο κίτρινος δείκτης LED αναβοσβήνει 3 3 γρήγοροι ήχοι Αντικαταστήστε τη μονάδα

φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. κάθε 60 άμεσα. δευτερόλεπτα. Λειτουργία Συναγερμού +

Οι ασύρματοι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί X-Sense Link μπορούν να διασυνδεθούν έτσι ώστε οποιαδήποτε μονάδα που ανιχνεύει κίνδυνο να προκαλεί όλους τους άλλους συναγερμούς στο διασυνδεδεμένο δίκτυο να ηχήσουν. 1. Αν η Αρχική Μονάδα Ενεργοποιηθεί από CO:

Όταν ένας συναγερμός CO ενεργοποιηθεί στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, η μονάδα θα ηχήσει 4 φορές κάθε 5,8 δευτερόλεπτα, σε συνδυασμό με

ένα κόκκινο LED που αναβοσβήνει. Οποιαδήποτε άλλη μονάδα CO03D-W στο δίκτυο θα ακολουθήσει—θα ηχήσουν 4 φορές κάθε

5,8 δευτερόλεπτα, σε συνδυασμό με ένα κόκκινο LED που αναβοσβήνει 4 φορές πρώτα, ακολουθούμενο από ένα πράσινο LED που αναβοσβήνει μία φορά με κάθε ήχο. Όταν η συγκέντρωση CO πέσει κάτω από το όριο συναγερμού, ο συναγερμός θα σταματήσει. 2. Αν η Αρχική Μονάδα Ενεργοποιηθεί από Καπνό:

Όταν ένας συναγερμός καπνού ενεργοποιηθεί στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, η μονάδα θα ηχήσει 3 φορές, σε συνδυασμό με ένα κόκκινο LED που

αναβοσβήνει κάθε 1,5 δευτερόλεπτα. Οποιαδήποτε άλλη μονάδα CO03D-W θα ακολουθήσει—θα ηχήσουν 3 φορές κάθε 1,5 δευτερόλεπτα, σε συνδυασμό

με κόκκινα και πράσινα LED που αναβοσβήνουν διαδοχικά. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

□ Όταν μία μονάδα ενεργοποιηθεί, άλλες διασυνδεδεμένες μονάδες θα ηχήσουν. Αν ο συναγερμός καπνού και ο συναγερμός CO ενεργοποιηθούν στο

δίκτυο ταυτόχρονα, το σήμα συναγερμού του συναγερμού καπνού θα έχει προτεραιότητα

έναντι αυτού του συναγερμού CO. □ Αυτός ο συναγερμός έχει μια λειτουργία ρελέ που

επεκτείνει το ασύρματο διασυνδεδεμένο δίκτυο για ευρεία κάλυψη ανίχνευσης. Λειτουργία Σιωπής

Πατήστε το κουμπί δοκιμής κατά τη διάρκεια ενός συναγερμού για να κάνετε τη μονάδα να

εισέλθει στη λειτουργία σιωπής. Αν η συγκέντρωση CO εξακολουθεί να υπερβαίνει το όριο συναγερμού, η μονάδα θα εισέλθει σε άλλη κατάσταση συναγερμού. Διαφορετικά, η μονάδα θα βγει από τη λειτουργία σιωπής μετά από 9 λεπτά και

θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία. Αν η συγκέντρωση CO είναι πάνω από 300 ppm, η λειτουργία σιωπής δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

□ Μπορείτε να σιωπήσετε όλες τις διασυνδεδεμένες μονάδες πατώντας το κουμπί TEST/HUSH σε μία από τις μονάδες. Αν μία μονάδα εξακολουθεί να ηχεί, είναι η αρχική μονάδα (η μονάδα που ανίχνευσε τον κίνδυνο); για να σιωπήσετε όλες τις διασυνδεδεμένες μονάδες, πρέπει επίσης να πατήσετε το κουμπί TEST/HUSH στην αρχική μονάδα. □ Ενώ είναι διασυνδεδεμένες, η αρχική μονάδα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά κατά τη διάρκεια της διάρκειας σιωπής των 9 λεπτών. Ωστόσο,

όλες οι άλλες διασυνδεδεμένες μονάδες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά αν ανιχνεύσουν κίνδυνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σιωπής. Τεχνικές Προδιαγραφές

Τροφοδοσία 3 × 1,5 V AA μπαταρίες

Διάρκεια Ζωής Προϊόντος Περίπου 10 χρόνια

Τύπος Αισθητήρα Ηλεκτροχημικός

Πρότυπο Ασφαλείας EN 50291-1:2018

Θερμοκρασία Λειτουργίας 40 έως 100°F (4,4 έως 37,8°C)

Σχετική Υγρασία Λειτουργίας 10-85% RH (μη συμπυκνωμένη)

Ένταση Συναγερμού ≥ 85 dB σε 3,28 ft (1 m)

Συνθήκες Αποθήκευσης και Μεταφοράς -4 έως 140°F (-20 έως 60°C), 5% έως 95% RH (μη συμπυκνωμένη)

Διάρκεια Σιωπής Περίπου 9 λεπτά

Συχνότητα Λειτουργίας 868 MHz

Μέγιστος Αριθμός Διασυνδεδεμένων 24 ασύρματες μονάδες (μόνο συμβατές με τους ασύρματους συναγερμούς X-Sense)

Μονάδων Εύρος Μετάδοσης Πάνω από 820 ft (250 m) στον αέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπολογίζεται με βάση τις τρέχουσες τιμές στη λειτουργία αναμονής με εβδομαδιαίες δοκιμές. Αν η λειτουργία της αλλάξει σε κατάσταση συναγερμού, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί ανάλογα. 2.

Ο ανιχνευτής CO λειτουργεί μεταξύ 40 και 100°F (4,4 και 37,8°C). Η παρατεταμένη έκθεση σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της

μπαταρίας και να επηρεάσει την ακρίβεια. Δεν συνιστούμε τη λειτουργία της συσκευής εκτός αυτού του εύρους. Τι να κάνετε όταν η σειρήνα CO ηχεί

1. Καλέστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης το συντομότερο δυνατό. 2. Μετακινηθείτε αμέσως έξω και βεβαιωθείτε ότι όλοι μέσα στο σπίτι έχουν εκκενώσει την περιοχή ή έχουν πρόσβαση σε καθαρό αέρα. Μην επανέλθετε στο σπίτι μέχρι να αεριστεί και η σειρήνα σας να παραμείνει σε κανονική κατάσταση. Εάν δεν είναι δυνατό να μετακινηθείτε έξω, μείνετε κοντά σε μια ανοιχτή πόρτα/παράθυρο μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. 3. Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1-2 παραπάνω, εάν η σειρήνα σας επανενεργοποιηθεί εντός 24 ωρών, επαναλάβετε τα βήματα 1-2 και καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό συσκευών για να ερευνήσει τις πηγές CO από εξοπλισμό και συσκευές καύσης καυσίμου και να ελέγξει τη σωστή λειτουργία αυτού του εξοπλισμού. 4. Εάν εντοπιστούν προβλήματα κατά τη διάρκεια αυτής της επιθεώρησης, φροντίστε να επισκευαστεί αμέσως ο εξοπλισμός. Σημειώστε οποιονδήποτε εξοπλισμό καύσης που δεν έχει επιθεωρηθεί από τον τεχνικό και συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή επικοινωνήστε απευθείας με τους κατασκευαστές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια CO και αυτόν τον εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι τα οχήματα δεν λειτουργούν και δεν έχουν λειτουργήσει σε συνημμένο γκαράζ ή δίπλα στην κατοικία. Συντήρηση

Για να διατηρήσετε τη σειρήνα σας σε καλή κατάσταση λειτουργίας, θα πρέπει να τηρείτε τα παρακάτω βήματα. 1. Δοκιμάστε τη σειρήνα μία φορά την εβδομάδα πατώντας το κουμπί TEST/HUSH. 2. Σκουπίστε την κάλυψη της σειρήνας μία φορά το μήνα για να αφαιρέσετε τη συσσωρευμένη σκόνη. 3. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά ή διαλύτες για να καθαρίσετε τη σειρήνα. Οι χημικές ουσίες μπορούν να βλάψουν μόνιμα ή προσωρινά να μολύνουν τον αισθητήρα. 4. Αποφύγετε να ψεκάζετε αρωματικά χώρου, σπρέι μαλλιών, χρώμα ή άλλα αερολύματα κοντά στη σειρήνα. 5. Μην βάφετε τη μονάδα. Το χρώμα μπορεί να φράξει τις οπές της θαλάμου ανίχνευσης και να εμποδίσει τη μονάδα να λειτουργεί σωστά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΟΚ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αντικατάσταση μπαταρίας

Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και αντικαταστήστε τις με τρεις LR6 AA μπαταρίες (συνιστώνται οι Golden Power GLR6A, Duracell MN1500, Gold Peak 15A και Energizer E91 AA αλκαλικές μπαταρίες) όταν η LCD εμφανίζει ένα εικονίδιο "Lb" και το κίτρινο LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα με τον ηχητικό συναγερμό να ηχεί. Αφού αλλάξετε τις μπαταρίες, επανατοποθετήστε τη σειρήνα σας και δοκιμάστε τη σειρήνα σας πατώντας το κουμπί TEST/HUSH. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν συνιστώνται για χρήση με αυτή τη συσκευή. Περιορισμοί των ανιχνευτών CO

1. Οι ανιχνευτές CO μπορεί να μην ξυπνήσουν όλα τα άτομα. Εάν τα παιδιά ή άλλοι δεν

ξυπνούν εύκολα από τον ήχο του ανιχνευτή CO, ή εάν υπάρχουν βρέφη ή μέλη της οικογένειας με περιορισμούς κινητικότητας, βεβαιωθείτε ότι κάποιος τους βοηθά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 2. Αυτός ο ανιχνευτής CO δεν θα ανιχνεύσει το μονοξείδιο του άνθρακα που δεν φτάνει στον αισθητήρα. Αυτός ο ανιχνευτής CO θα ανιχνεύσει μόνο το CO που φτάνει στον αισθητήρα. Το CO μπορεί να είναι παρόν σε άλλες περιοχές. Οι πόρτες ή άλλα εμπόδια μπορεί να επηρεάσουν το ρυθμό με τον οποίο το CO φτάνει στον ανιχνευτή CO. Για αυτόν τον λόγο, εάν οι πόρτες των υπνοδωματίων είναι συνήθως κλειστές τη νύχτα, συνιστάται να εγκαταστήσετε έναν ανιχνευτή CO σε κάθε υπνοδωμάτιο και στον διάδρομο μεταξύ τους. 3. Οι ανιχνευτές CO μπορεί να μην ανιχνεύσουν CO σε άλλο επίπεδο του σπιτιού. Για παράδειγμα, ένας ανιχνευτής CO στο δεύτερο επίπεδο, κοντά στα υπνοδωμάτια, μπορεί να μην ανιχνεύσει CO στο υπόγειο. Για αυτόν τον λόγο, ένας ανιχνευτής CO μπορεί να μην δώσει επαρκή προειδοποίηση. Συνιστάται η πλήρης κάλυψη τοποθετώντας ανιχνευτές CO σε κάθε επίπεδο του σπιτιού. 4. Οι ανιχνευτές CO μπορεί να μην ακουστούν. Το επίπεδο θορύβου της σειρήνας είναι πάνω από 85 dB σε απόσταση 3,28 ποδιών (1 μέτρο). Ωστόσο, εάν ο ανιχνευτής CO είναι εγκατεστημένος έξω από το υπνοδωμάτιο, μπορεί να μην ξυπνήσει έναν ήσυχο ύπνο ή κάποιον που έχει πρόσφατα χρησιμοποιήσει ναρκωτικά ή έχει καταναλώσει αλκοόλ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν η πόρτα είναι κλειστή ή μόνο μερικώς ανοιχτή. Ακόμη και άτομα που είναι ξύπνια μπορεί να μην ακούσουν τη σειρήνα εάν ο ήχος μπλοκάρεται από απόσταση ή κλειστές πόρτες. Θόρυβοι από την κυκλοφορία, στερεοφωνικά, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, κλιματιστικά ή άλλες συσκευές μπορεί ακόμη και να εμποδίσουν τα alert άτομα να ακούσουν τη σειρήνα. Αυτός ο ανιχνευτής CO δεν προορίζεται για άτομα με προβλήματα ακοής. 5. Οι ανιχνευτές CO δεν είναι υποκατάστατο ενός ανιχνευτή καπνού. Αν και η φωτιά είναι πηγή μονοξειδίου του άνθρακα, αυτός ο ανιχνευτής CO δεν ανιχνεύει καπνό ή φωτιά. Αυτός ο ανιχνευτής CO ανιχνεύει CO που μπορεί να διαφεύγει απαρατήρητο από ελαττωματικές λέβητες, συσκευές ή άλλες πιθανές πηγές ατελούς καύσης. Η εγκατάσταση ενός ανιχνευτή καπνού είναι απαραίτητη για μια πρώιμη προειδοποίηση φωτιάς. 6. Οι ανιχνευτές CO δεν είναι υποκατάστατο της ασφάλισης ζωής. Αν και αυτοί οι ανιχνευτές CO προειδοποιούν για την αύξηση των επιπέδων CO, δεν εγγυόμαστε ή υπονοούμε με οποιονδήποτε τρόπο ότι θα προστατεύσουν τις ζωές από δηλητηρίαση CO. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών και οι ενοικιαστές πρέπει να ασφαλίσουν τις ζωές τους. 7. Οι ανιχνευτές CO έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής.

Αν και ο συναγερμός CO και όλα τα μέρη του έχουν περάσει πολλές αυστηρές δοκιμές και έχουν σχεδιαστεί για να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα, οποιοδήποτε από αυτά τα μέρη μπορεί να αποτύχει οποιαδήποτε στιγμή. Επομένως, σας συνιστάται έντονα να δοκιμάζετε

τον συναγερμό CO σας εβδομαδιαίως. 8. Οι συναγερμοί CO δεν είναι αλάνθαστοι. Όπως όλες οι άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, οι συναγερμοί CO έχουν περιορισμούς. Μπορούν να ανιχνεύσουν μόνο το CO που φτάνει στους αισθητήρες τους. Ίσως να μην δώσουν έγκαιρη προειδοποίηση για την αύξηση των επιπέδων CO εάν το CO προέρχεται από απομακρυσμένο μέρος του σπιτιού ή είναι σε κάποια απόσταση από τον συναγερμό CO. Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΥΣΗ

Ο συναγερμός σας δεν ηχεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής. □ Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά εγκατεστημένες στον συναγερμό. □ Βεβαιωθείτε ότι πιέζετε το κουμπί δοκιμής σφιχτά. □ Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης. Το ασύρματο σήμα μπορεί να είναι μπλοκαρισμένο ή εκτός εμβέλειας. Το κίτρινο LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα με ένα Η μπαταρία είναι χαμηλή. Αντικαταστήστε την μπαταρία αμέσως. ηχητικό σήμα. Το κίτρινο LED αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα με 2 Ο συναγερμός έχει δυσλειτουργία. Παρακαλώ καθαρίστε τον συναγερμό σας και δείτε αν λειτουργεί κανονικά. Αν όχι, αντικαταστήστε τη συσκευή αμέσως. Το κίτρινο LED αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα με 3 ηχητικά σήματα. Η μέγιστη διάρκεια ζωής (10 χρόνια) έχει φτάσει. Αντικαταστήστε τον συναγερμό

αμέσως. Εάν η άμεση αντικατάσταση δεν είναι δυνατή, μπορείτε να πιέσετε το κουμπί TEST/HUSH μία φορά για να σιωπήσει για 22 ώρες. Περιβαλλοντική Προστασία

Τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απόβλητα. Παρακαλώ ανακυκλώστε όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις. Ελέγξτε με την Τοπική Αρχή ή τον προμηθευτή για συμβουλές ανακύκλωσης. Πληροφορίες Κατασκευαστή και Υπηρεσιών X-Sense Innovations Co., Ltd. Διεύθυνση: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, KINA

Email: support@x-sense.com

Προδιαγραφές Μπαταρίας Προϊόντος

Χαρακτηριστικό Τιμή

Κωδικός προϊόντος ZASXS00145WEU

Κωδικός EAN 810194780011

Κατηγορία μπαταρίας Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης

Τύπος μπαταρίας Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός από μπαταρίες κουμπιού)

Περιέχει Καδμίο/Μόλυβδο (>0.002% -

Cd, >0.004% Pb)

Βάρος μπαταρίας καθαρό (kg) 0.024

Ονομαστική χωρητικότητα (mAh) 2800

Ικανότητα (kWh) 0.003