

# Yeelight Ultra-thin Motion Sensor Closet Light A30

YEELIGHT · EAN 6924922243724

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

A2 Κατόπιν αιτήματος του πελάτη προστέθηκε περιεχόμενο 2024-01-05

EN

Συστατικά και Αξεσουάρ

Φωτιζόμενη Περιοχή

ON OFF AUTO

Αισθητήρας Κίνησης PIR Περιοχή Ρύθμισης Φωτεινότητας

Καλώδιο Τροφοδοσίας

Διακόπτης Λειτουργίας OTUA FF

TYPE-C Θύρα Ο ΝΟ

Yeelight Ultra-Thin Induction Cabinet Light A30

User Manual

Προδιαγραφές:

Όνομα προϊόντος: Yeelight Ultra-Thin Induction Cabinet Light A30

Αριθμός προϊόντος: YLYYD-0014

Τάση Εισόδου: 5V1A

Ονομαστική Ικανότητα: 5W

Θερμοκρασία Χρώματος Φωτός: 4000K

Μέγεθος προϊόντος: 300x40x7mm

Χωρητικότητα Μπαταρίας: 1100mAh

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Εγχειρίδιο Χρήσης, Καλώδιο Τροφοδοσίας, Σώμα Προϊόντος,

Διπλής Όψης Ταινία,

Μαγνητική Πλάκα Απορρόφησης

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Σημειώσεις:

Υποστήριξη πελατών: [www.yeelight.com](http://www.yeelight.com) 1. Μην κοιτάτε απευθείας το LED όταν το προϊόν είναι σε λειτουργία για να αποφύγετε ζημιά στα μάτια. Τηλ.: 400-619-7969 2. Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να το φορτίζετε τουλάχιστον μία φορά

Κατασκευαστής: Qingdao Yeelink information Technology Co.,Ltd. κάθε 20 ημέρες. (μια

εταιρεία του οικοσυστήματος Mi) 3. Η αντικατάσταση της πηγής φωτός μέσα στο προϊόν θα πρέπει να γίνεται από τον

Διεύθυνση: 10-B4 Qingdao innovation Park B, Qingdao, Κίνα κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή από εξειδικευμένο προσωπικό. Καλέστε το 400-619-7969 για υποστήριξη πελατών. 4. Εάν το εξωτερικό καλώδιο ή καλώδιο του προϊόντος είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα ειδικό καλώδιο ή καλώδιο που παρέχεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 1

Κανονισμοί Ασφαλείας: EN EN

1. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα ρεύματος ή άλλες συσκευές με τάση εξόδου μεγαλύτερη από DC5V Οδηγίες Φόρτισης:

για να τροφοδοτήσετε αυτό το προϊόν. Το κόκκινο φωτεινό δείκτη είναι αναμμένο κατά τη διάρκεια της φόρτισης. 2. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε ασταθείς θέσεις.

Κολλήστε το προϊόν σε μια λεία επιφάνεια Το πράσινο φωτεινό ένδειξης είναι αναμμένο μετά τη φόρτιση

και αποφύγετε να το κολλήσετε σε τοίχο από λευκό τσιμέντο για να αποφευχθεί η πτώση του και η ολοκλήρωση. τραυματισμός. (Υπενθύμιση χαμηλής μπαταρίας: Το κύριο φως αναβοσβήνει

3. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν πάνω από αντικείμενα υψηλής θερμοκρασίας ή σε υγρά μέρη. Αποφύγετε δύο φορές πριν σβήσει.)

να το εγκαταστήσετε πάνω από εστίες, αέριο, εξαερισμούς κ.λπ., για να αποφευχθεί η ζημιά.

4. Το προϊόν δεν πρέπει να συνδέεται σε σειρά με άλλες ηλεκτρικές συσκευές και Εικονογράφηση Περιοχής Ανίχνευσης:

δεν πρέπει να χρησιμοποιείται παράλληλα με ρυθμιστή φωτεινότητας. Σημείωση:

Λαμβάνοντας τον αισθητήρα κίνησης υπερύθρων ως κέντρο, σχηματίζει μια περιοχή σχήματος ανεμιστήρα 100°

5. Όταν ελέγχετε ή επισκευάζετε το προϊόν, παρακαλώ εμπιστευθείτε το σε επαγγελματίες ηλεκτρολόγους. Οι μη επαγγελματίες μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα κατά την κατασκευή. μπροστά, με απόσταση ανίχνευσης 0-4 μέτρα μπροστά και 0-2 μέτρα στα πλάγια. Η

6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανωμαλίας με το προϊόν, αποσυνδέστε αμέσως την τροφοδοσία και αποτελεσματικότητα ανίχνευσης εξαρτάται από τη θέση εγκατάστασης του προϊόντος, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος,

επικοινωνήστε με τον προμηθευτή. Παρέχετε τον αντίστοιχο κωδικό μοντέλου προϊόντος

για συντήρηση, αναφερόμενοι στο περιεχόμενο οθόνης στο σώμα του προϊόντος. Περιγραφή  
Λειτουργίας - Διακόπτης: 0-2m

1. ON: Το προϊόν παραμένει αναμμένο συνεχώς, και η φωτεινότητα ρυθμίζεται από τον  
διακόπτη αφής. 2. AUTO: Το προϊόν εισέρχεται σε λειτουργία ανίχνευσης κίνησης PIR.

Παραμένει αναμμένο για 5 δευτερόλεπτα 0-4m

και στη συνέχεια σβήνει. Όταν η φωτεινότητα του περιβάλλοντος είναι μεταξύ 2-15lux, ο  
αισθητήρας PIR 100°

ανιχνεύει ανθρώπινη κίνηση και το προϊόν ενεργοποιείται αυτόματα με χρόνο καθυστέρησης

Μέθοδος Εγκατάστασης:

15 δευτερόλεπτα. Εάν ανιχνευθεί ξανά ανθρώπινη κίνηση, ο χρόνος καθυστέρησης θα  
παραταθεί. Εάν

ο αισθητήρας PIR δεν ανιχνεύσει ανθρώπινη κίνηση ή η φωτεινότητα του περιβάλλοντος  
υπερβαίνει Κολλήστε την διπλής όψης ταινία στην μαγνητική απορροφητική πλάκα,  
αφαιρέστε την προστατευτική

15lux, το προϊόν θα σβήσει 15 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση. Η φωτεινότητα  
ρυθμίζεται από τον επένδυση, και τοποθετήστε την μαγνητική απορροφητική πλάκα στη  
αντίστοιχη μαγνητική θέση στο

διακόπτη αφής. πίσω μέρος του προϊόντος. Κολλήστε το φως του ντουλαπιού σε μια λεία  
επιφάνεια εγκατάστασης. 3. OFF: Το προϊόν δεν ενεργοποιείται, και ο διακόπτης αφής είναι  
ανενεργός. Σημείωση: Προσέξτε να ευθυγραμμίσετε την κεφαλή ελέγχου υπερύθρων προς  
την περιοχή όπου συμβαίνουν ανθρώπινες

δραστηριότητες, και δεν θα πρέπει να υπάρχει εμπόδιο μπροστά από τον αισθητήρα κίνησης  
για

να αποφευχθεί η επίδραση στη λειτουργία ανίχνευσης.

ON OFF AUTO

Περιγραφή Λειτουργίας - Διακόπτης Αφής:

Συντήρηση και Φροντίδα του Προϊόντος:

1. Όταν ο διακόπτης είναι στην κατάσταση ON,  
σύντομο πάτημα για να ανάψετε/σβήσετε το φως,  
μακρύ πάτημα για ρύθμιση φωτεινότητας.

2. Όταν ο διακόπτης είναι στην κατάσταση AUTO,  
σύντομο πάτημα για ρύθμιση φωτεινότητας 3 επιπέδων (10%/50%/100%),  
μακρύ πάτημα για ρύθμιση φωτεινότητας.

ON OFF AUTO

3. Όταν ο διακόπτης είναι στην κατάσταση OFF, ο διακόπτης αφής είναι απενεργοποιημένος.

1. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, παρακαλώ καθαρίστε και ελέγξτε το τακτικά (τουλάχιστον κάθε έξι μήνες). Όταν καθαρίζετε το προϊόν, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί βουτηγμένο σε σαπουνόνερο για να το σκουπίσετε, στη συνέχεια στεγνώστε το με ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε άλλους αντιδραστήρες για τον καθαρισμό, καθώς μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

2. Διατηρήστε την επιφάνεια του διαφανούς καλύμματος καθαρή για να αποφύγετε την επίδραση στον φωτισμό. Εάν η σκόνη κολλήσει στο διαφανές κάλυμμα, σκουπίστε το απαλά με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι.

3. Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, βενζίνη ή άλλους χημικούς παράγοντες για τον καθαρισμό του προϊόντος, καθώς μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό ή ζημιά.

4. Μην αλλάξετε τη δομή του προϊόντος αυθαίρετα. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση ή τροποποίηση του προϊόντος.

Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας:

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά και αν χρειαστεί, περάστε το εγχειρίδιο οδηγιών σε τρίτο μέρος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και προσωπικού τραυματισμού.

Μόνο για εσωτερική χρήση.

Για να αποφευχθούν βλάβες της συσκευής, η θερμοκρασία λειτουργίας του περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι από 14°F έως 77°F (-10°C έως +25°C).

Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα συμβεί παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβή παρεμβολή στην τηλεόραση ή τη ραδιοφωνική λήψη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Ανακατευθύνετε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ελέγξτε αν οι ηλεκτρικές - Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια. Οι ειδικές προδιαγραφές αυτού του φωτιστικού είναι συμβατές με την εγκατάστασή σας. Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις έκθεσης RF της FCC&IC, θα πρέπει να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας αυτής της συσκευής και των ατόμων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής. Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση, οι λειτουργίες σε απόσταση μικρότερη από αυτήν την απόσταση δεν συνιστώνται.

Άλλα (Υπηρεσία, Επισκευή, Εγγύηση, κ.λπ.) Περιορίζεται από τους τοπικούς κανονισμούς, η έκδοση για τη Βόρεια Αμερική δεν έχει επιλογή επιλογής περιοχής.

Αυτό το ηλεκτρικό προϊόν συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας. Οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένα άτομα χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά, διαφορετικά αυτό μπορεί να προκαλέσει σημαντικό κίνδυνο για τον χρήστη. -

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν για υπηρεσίες μετά την πώληση, αν υπάρχουν. Δήλωση Συμμόρφωσης Προμηθευτή

Αντικαταστήστε τη μονάδα LED: Αποσυνδέστε τον DC τερματικό της μονάδας LED, και αντικαταστήστε την με την ίδια μονάδα LED. Περιγραφή προϊόντος: Yeelight Ultra-Thin Induction Cabinet Light A30

(Μοντέλο: YLYYD-0015-L Ονομαστική: 12.5-14.3VDC, 2.3W) Μοντέλο: YLYYD-0014

Προστασία περιβάλλοντος ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπεύθυνος φορέας στις ΗΠΑ: Yeelight Technology LLC

Εργαστήριο Δοκιμών: BUREAU VERITAS ADT(Shanghai) Corporation No.829, Xinzhuan

Ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να πετάγονται με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να μεταφέρονται σε κοινό σημείο συλλογής για φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον προμηθευτή σας για συμβουλές σχετικά με την ανακύκλωση. Το υλικό συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμο.

Απορρίψτε τη συσκευασία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και κάντε την διαθέσιμη για την υπηρεσία συλλογής ανακυκλώσιμου υλικού.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν

ανεπιθύμητη λειτουργία. Για λογαριασμό του Υπεύθυνου Φορέα

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Προσοχή: Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη μονάδα που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο φορέα συμμόρφωσης θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή περιέχει πομπούς/δέκτες που απαλλάσσονται από άδεια και συμμορφώνονται με τους κανονισμούς RSS που απαλλάσσονται από άδεια του Υπουργείου Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους:

(1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές. (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση.

CN

RU

RU

Инструкции по зарядке:

RU

□□□□□□

Компоненты и принадлежности

3. Не устанавливайте устройство над предметами с высокой температурой или во время зарядки горит красный индикатор. влажных местах. Не устанавливайте его над плитами, газовыми, вытяжными

После завершения зарядки загорается

Освещенная область

отвертиями и т.д. во избежание повреждения. зеленый индикатор. (Напоминание о

□□

4. Изделие не следует подключать последовательно с другими электроприборами и использовать параллельно с диммером. индикатор мигает дважды перед

ON OFF AUTO

5. При осмотре или ремонте изделия, пожалуйста, доверьте его  
выключением.)

ON OFF AUTO

профессиональным электрикам. Непрофессионалы могут стать причиной  
Прикоснитесь

несчастных случаев во время строительства. к области

6.

Σε περίπτωση οποιωνδήποτε βλαβών στη λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως  
Εικόνα εύρους μέτρησης: Αισθητήρας κίνησης PIR ρύθμισης φωτισμού τροφοδοσία και  
επικοινωνήστε με τον προμηθευτή. Παρέχετε το αντίστοιχο μοντέλο Σημείωση: Εάν πάρετε  
τον υπέρυθρο αισθητήρα κίνησης ως κέντρο, τότε σχηματίζει

PIR□□□□ προϊόντος για συντήρηση, αναφερόμενοι στο περιεχόμενο της οθόνης στο σώμα  
της συσκευής. μπροστά μια φασματική περιοχή υπό γωνία 100° με απόσταση ανίχνευσης 0-4  
□□□□ Λειτουργικός Καλώδιο τροφοδοσίας μέτρα μπροστά και 0-2 μέτρα από τα πλάγια. Το  
ευαίσθητο αποτέλεσμα εξαρτάται από

διακόπτης ΤΟΥΑΦΦΟ Περιγραφή λειτουργίας - Διακόπτης: τη θέση εγκατάστασης της  
συσκευής, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, το σχήμα

NO

□□□□□□ ΤΟΥΑΦΦΟ του ανθρώπινου σώματος και την ταχύτητα κίνησης. NO Θύρα TYPE-  
C 1. ΕΝΕΡΓΟ: η συσκευή είναι συνεχώς αναμμένη και η φωτεινότητα ρυθμίζεται με τον  
αισθητήρα αφής.

TYPE-C□□□ 0-2m

2. ΑΥΤΟ: Η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία ανίχνευσης κίνησης PIR. Ανάβει σε  
λειτουργία προθέρμανσης για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει.

Όταν η φωτεινότητα του περιβάλλοντος κυμαίνεται από 2 έως 15 λουξ, ο ανιχνευτής PIR  
ανιχνεύει

Τεχνικά χαρακτηριστικά: την κίνηση ενός ατόμου και η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα  
με καθυστέρηση 15 0-4m

Προϊόν: Υπερβολικά λεπτό φωτιστικό επαγωγής Yeelight Light A30 δευτερολέπτων. Εάν  
ανιχνευθεί ξανά κίνηση ατόμου, ο χρόνος καθυστέρησης θα 100°

Προδιαγραφές: Αριθμός μοντέλου: YLYYD-0014 αυξηθεί. Εάν ο ανιχνευτής PIR δεν ανιχνεύει  
κίνηση ατόμου ή Τρόπος εγκατάστασης:

Όνομα προϊόντος: Yeelight Υπερβολικά λεπτό φωτιστικό αισθητήρα A30 Είσοδος τάσης: 5V

4. Εάν το εξωτερικό καλώδιο ή το καλώδιο της συσκευής είναι κατεστραμμένο, το καλώδιο

πρέπει να αντικατασταθεί με καλώδιο

□□□□□ που παρέχεται ειδικά από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Περιγραφή λειτουργίας -

Συντήρηση και φροντίδα του προϊόντος:

1. Για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλώ,

Εάν το εξωτερικό καλώδιο ή καλώδιο της συσκευής είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί. 1. Όταν ο διακόπτης είναι σε καθαρίζετε και ελέγχετε τακτικά (τουλάχιστον κάθε έξι μήνες). με ειδικό καλώδιο ή καλώδιο που παρέχεται από τον κατασκευαστή ή κατάσταση ON, σύντομη πίεση ON OFF AUTO Κατά τον καθαρισμό της συσκευής, αποσυνδέστε την από την πηγή τροφοδοσίας και σκουπίστε την με ένα μαλακό κανόνες ασφαλείας: εξουσιοδοτημένο συνεργείο. για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του φωτός, παρατεταμένη πανί βρεγμένο με σαπουνόνερο, στη συνέχεια σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε

1. Απαγορεύεται η χρήση προσαρμογέα τροφοδοσίας ή άλλης συσκευής που παρέχει τάση εξόδου μεγαλύτερη από DC5V για την τροφοδοσία αυτού του προϊόντος. πίεση για μείωση της φωτεινότητας. άλλους καθαριστικούς παράγοντες, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποχρωματισμό ή

2. Απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτιστικών σε ασταθείς θέσεις. Απαγορεύεται η κολλητική τοποθέτηση φωτιστικών σε λείες επιφάνειες, απαγορεύεται η τοποθέτηση σε τοίχους με ασβέστη, για να αποφευχθεί η πτώση και η ζημιά στη συσκευή. τραυματισμός ατόμων. 2. Όταν ο διακόπτης είναι σε αυτόματο 2. Διατηρήστε την επιφάνεια του διαφανούς αμπαζούρ καθαρή, ώστε να αποφευχθεί

3. Απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτιστικών πάνω από θερμές επιφάνειες ή σε υγρά μέρη. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πάνω από εστίες, αερίου και καπνοδόχους για Κανόνες ασφαλείας: κατάσταση, σύντομη πίεση για 3-επίπεδη επιδείνωση του φωτιστικού εφέ. Εάν η διαφανής επιφάνεια έχει κολλήσει σκόνη, να σταματήσει η ζημιά. μείωσης (10%/50%/100%), παρατεταμένη πίεση σκουπίστε την προσεκτικά με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι.

4. Οι φωτιστικές συσκευές δεν πρέπει να συνδέονται σε σειρά με άλλες ηλεκτρικές συσκευές, απαγορεύεται η παράλληλη χρήση με ρυθμιστές φωτεινότητας.

1. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα τροφοδοσίας ή άλλες συσκευές με έξοδο μεγαλύτερη από 5 V συνεχούς ρεύματος για την τροφοδοσία αυτού του προϊόντος.

3. Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, βενζίνη ή άλλα χημικά μέσα για τον καθαρισμό του

προϊόντος, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποχρωματισμό ή ζημιά.

5. Κατά τον έλεγχο ή την επισκευή της φωτιστικής συσκευής, παρακαλείστε να αναθέσετε τη διαδικασία σε επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Οι μη επαγγελματίες μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους.

6. Όταν παρατηρήσετε ανώμαλη λειτουργία της φωτιστικής συσκευής, αποσυνδέστε άμεσα την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή. Κατά την επισκευή, θα πρέπει να παρέχετε τον αντίστοιχο κωδικό προϊόντος.

2. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε ασταθείς θέσεις. Κολλήστε το προϊόν σε λεία επιφάνεια και αποφύγετε την κολλητική του τοποθέτηση σε λευκό τσιμεντένιο τοίχο, ώστε να μην πέσει και προκαλέσει τραυματισμούς.

4. Μην αλλάζετε τη δομή του προϊόντος αυθαίρετα. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή τροποποίηση του προϊόντος.

3. Όταν ο διακόπτης είναι στη θέση OFF, ο αισθητήρας διακόπτη είναι απενεργοποιημένος.